## Mellanox MFM1T02A-LR الجدول بيانات



حدة بصرية SFP LR-MFM1T02A Mellanox لـ LR-10GBASE لـ + SFP LR-MFM1T02A Mellanox
MFM1T02A-L
1 جيجابت LR-10GBASE + SFP جهاز الإرسال والاستقبال البصري
عتوي وحدة SFP s / 10.3125Gb Mellanox + على جهاز إرسال واستقبال من الألياف البصرية ، يعمل بمعدلات بيانات تصل إلى 10.3125 جيجابت / نية.
ضمن اختبار الإنتاج الصارم أفضل تجربة تركيب وأداء ومتانة خارج الصندوق
ملط الضوء

- معدل بيانات 10.3125 جيجابت / ثانية •
- ullet واط أقصى استهلاك للطاقة
- منوافق مع 8431-SFF و 8432-SFF
- LR-10GBASE 802.3ae IEEE متوافق مع
- درجة حرارة علبة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية

- 3.3 فولت امدادات الطاقة •
- معدل BER أقل من 15-1E •
- قابل للتوصيل على الساخن •
- سلامة الليزر من الفئة 1 •
- أقصى طول للوصلة 10 كم •
- موصل مزدوج LC •
- متوافق مع RoHS •

تحديد

- التكوين: 10 جيجابت LR •
- التكوين: SFP + •
- التطبيق: NRZ-10G 1x المسلسل •
- LC double fiber-2 الموصل:
- ماكس الوصول: 10 كم •
- الطول الموجي: 1310 نانومتر أحادي الوضع •
- رقم الجزء: LR-MFM1T02A

لمزيد من المواصفات لهذا LR-MFM1T02A ، يرجى زيارة موقع Mellanox أدناه:

 $https://www.mellanox.com/related-docs/prod\_cables/PB\_MFM1T02A-LR\_10GbE\_SFP+\_LR\_Transceiver.pdf$ 

شراء على الفور