

- حزمة MSA SFP مع موصل LC مزدوج
- قابل للتوصيل على الساخن
- الكهروستاتيكي التفريغ ضد ممتازة وحماية أجد منخفضة EMI
- + 3.3 فولت امدادات الطاقة
- استهلاك الطاقة أقل من 1 وات
- درجة حرارة حالة التشغيل: 0 ~ + 70 درجة مئوية

التطبيقات

- شبكات منطقة التخزين عالية السرعة
- كتلة الكمبيوتر عبر الاتصال
- أنابيب بيانات مخصصة عالية السرعة
- تطبيق مكرر بصري LTE

امثال

- متوافق مع IEEE 802.3ae-2002
- متوافق مع MSA SFF-8472
- متوافق مع MSA SFF-8431
- متوافق مع MSA SFF-843

تحديد

- P / N: MTRS-02X13-G
- وصف المنتج: SFP 10G +
- معدل البيانات (جيجابت / ثانية): 10G
- الوصول: 10 كم
- TX: DFB نانومتر 1310
- RX: الشخصي التعريف رقم
- TX_Min: / (ديسيل)
- TX_Max: / (ديسيل)

- حساسية Rx (ديسيل): >14.4
- استهلاك الطاقة: >1 واط
- درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية): 70 0 درجة مئوية

[شراء على الفور](#)