

الجدول بيانات FiberHome ORTH001517



البصرية والاستقبال الإرسال وحدة + FiberHome ORTH001517 10GEPON OLT PR30 SFP

ORTH001517

البصرية والاستقبال الإرسال وحدة + FiberHome ORTH001517 10GEPON OLT PR30 SFP - Genuine

سمات

- دعم IEEE802.3av و IEEE802.3bk و تطبيق PR40 و PR30
- جهاز ، APD-TIA مع 10.3G نانومتر الاندفاع وضع مستقبل ، EML ليزر مع المستمر الوضع إرسال جهاز 10G EPON 1577nm 10.3G
- إرسال الوضع المستمر EPON 1490nm 1.25G مع ليزر DFB ، مستقبل وضع الاندفاع 1310 نانومتر 1.25G مع TIA-APD
- 2-سلك واجهة للمراقبة التشخيصية الرقمية المتكاملة
- مؤشر قوة إشارة الاستقبال الرقمي (RSSI)
- حزمة MSA + SFP مع واجهة ضوئية لوعاء UPC / SC ذات رأس أطول
- مصدر طاقة واحد + 3.3 فولت
- درجة حرارة حالة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية
- توافق RoHS ، وسلامة الليزر من الفئة 1

التطبيقات

- شبكات FTTx وشبكات 5G اللاسلكية وبيئات الاتصال الأخرى.

[شراء على الفور](#)