الجدول بيانات FiberHome ORTH001533



الوحدة البصرية QSFP28 BIDI LC PAM4 40km 1309nm / 1295 ER-50GBASE OM9382ES101 FiberHome

ORTH001533

الوحدة البصرية QSFP28 BIDI LC PAM4 40km 1309nm / 1295 ER-50GBASE OM9382ES101 FiberHome Genuine - ORTH001533

تحديد

- عامل الشكل: QSFP28 •
- أقصى معدل للبيانات: 53.125 جيجابت في الثانية •
- الطول الموجي: RX-1309nm / TX-1295nm
- أقصى مسافة للكابل: 40 كم •
- الموصل: LC البسيط •
- تنسيق التحوير: PAM4 •
- نوع المرسل: WDM-LAN •
- نوع المستقبل: PIN •
- وسائل الإعلام: SMF •
- DDM / DOM: مدعوم
- TX Power: 0.4 ~ 6.63
- حساسية جهاز الاستقبال: <-15.1dBm
- استهلاك الطاقة: <4.5 وات •
- درجة حرارة التشغيل: تجاري من 0 إلى 70 درجة مئوية (من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت) •
- البروتوكولات: MSA المتوافقة •
- Backhaul / Mid Network 5G ، Ethernet 50GBASE النطبيق:

شراء على الفور