

## الجدول بيانات FiberHome ORTH001548



وحدة الإرسال والاستقبال BIDI BIDI 50G QSFP28 1331nm 10 كم

ORTH001548

الأصلية 10km 1331nm 50G BIDI BIDI والاستقبال الإرسال وحدة - ORTH001548

تحديد

- عامل الشكل: QSFP28
- أقصى معدل للبيانات: 53.125 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: TX-1331nm / RX-1271nm
- أقصى مسافة للكابل: 10 كم
- الموصل: LC البسيط
- تنسيق التحوير: PAM4
- نوع المرسل: WDM-LAN
- نوع المستقبل: PIN
- وسائل الإعلام: SMF
- مدعوم: DDM / DOM
- طاقة الإرسال: 4.2 ~ 4.5 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: 8.4dBm->
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- درجة حرارة التشغيل: تجاري - من 0 إلى 70 درجة مئوية (من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- البروتوكولات: MSA المتوافقة
- التطبيق: Backhaul / Mid Network 5G ، Ethernet 50GBASE

[شراء على الفور](#)