

الجدول بيانات Nokia P02032-A01



جهاز الإرسال والاستقبال البصري Nokia P02032-A01 FTLF1323P1BTR LC 15km SM 1-STM SFP 155M SFPS1L A01.P02032

P02032-A01

جهاز الإرسال والاستقبال البصري Nokia P02032-A01 FTLF1323P1BTR LC 15km SM 1-STM SFP 155M SFPS1L A01.P02032

تحديد

- بصمة SFP قابلة للتوصيل السريع
- التطبيقات:
 - سونيت 1.1-S STM SDH / 1-IR 3-OC
 - سونيت 1-I STM SDH / SR 3-OC
 - مناسب للإنترنت السريع
- وصلات بيانات ثنائية الاتجاه تصل إلى 155 ميجا بايت/ثانية
- المدمج في وظائف التشخيص الرقمي
- جهاز إرسال ليزر فابري-بيرو غير مبرد 1310 نانومتر
- موصل LC مزدوج
- متوافق مع RoHS وخالي من الرصاص
- علية معدنية، لخفض EMI
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- تبديد طاقة منخفض >700 ميجاوات نموذجي
- نطاق درجة حرارة التشغيل الصناعي: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

[شراء على الفور](#)