الجدول بيانات Neophotonics PT7320-31-1W

أصلي 34060276 Module Transceiver SFP 15km SMF 1310nm 3-OC 155M NeoPhotonics

PT7320-31-1W

يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال البصري PT7320-31-1W NeoPhotonics مع اتفاقية جهاز الإرسال والاستقبال متعدد المصادر القابل للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP) (MSA) و 8472-SFF. إنه يوفر مزايا تكلفة وترقية وموثوقية النظام غير المتوفرة سابقًا بحكم إمكانية التوصيل السريع.

سمات

- وحدة الإرسال والاستقبال المستقلة
  - الارسال ديود ليزر 1310nm MQW FP
  - مستقبل الثنائي الضوئي PIN InGaAs
- متوافق مع MSA SFP و 8472-SFF مع وعاء LC مزدوج
- متوافق مع 1.1-S STM SDH / 1-IR / SR 3-OC SONET
- متوافق مع Ethernet Fast 802.3 IEEE
- المراقبة التشخيصية الرقمية
- قابل للتوصيل على الساخن
- حاوية معدنية لخفض الكهرومغناطيسية
- 3.3 + فولت مصدر طاقة واحد
- معدل بيانات التشغيل من 100 ميجا بايت / ثانية إلى 200 ميجا بايت / ثانية
- مؤهلة لتلبية مقاصد ممارسات موثوقية Bellcore
- تعمل الواجهة المنطقية LVPECL على تبسيط الواجهة إلى الدوائر الخارجية
- مستوى منطق LOS RX LVTTL
- مع سحب دي المزلاج

- وصلات بطول 15 كم مع 9/125 ميكرومتر من الألياف أحادية النمط (SMF) بأقصى مسافات للتوصيل البيني

التطبيقات

- SONET / SDH
- إيثرنت سريع
- ماكينة الصراف الآلي

تحديد

- رقم المنتج: PT7320-31-1W
- رقم الجزء: 34060276
- عامل الشكل: SFP
- الموصل: LC
- معدل البيانات: 0.125 إلى 0.155 جيجابت / ثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- المسافة / الوصول: 15 كم
- مكون Rx / Tx: (Rx) PIN / (Tx) FP
- بنفايات: نعم

شراء على الفور