

## الجدول بيانات Intel PWLA8494MT



مهايي خادم رباعي المنافذ Intel MT 1000 / PRO ، 4xRJ45 ، 10/100/1000 ، 82546 X-PCI

PWLA8494MT

قم بالوصول إلى قطاعات شبكة متعددة ، وحافظ على مساحة فتحة PCI القيمة في الخوادم ، وقم بترحيل شبكات الفئة 5 الحالية إلى شبكة جيجابت إيثرنت بسهولة وفعالية من حيث التكلفة باستخدام مهايي خادم Intel MT 1000 / PRO رباعي المنافذ. تساعد ميزات الإدارة المستندة إلى المعايير على ضمان التوافق مع أحدث بيئات الخادم والشبكات.

قم بتحسين أداء الخادم بشكل أكبر عن طريق تجميع الاتصالات على هذا المحول مع بعضها البعض ، مع التوصيلات على محولات خادم Intel PRO الأخرى أو مع مكونات LAN على اللوحة الأم باستخدام ميزات الخادم المتقدمة من Intel لتحقيق قابلية توسع متعددة جيجابت وإمكانية تجاوز الفشل الزائدة.

سمات

- دعم NOSs مفتوحة المصدر
- تقنية Intel SingleDriver
- التوافق مع الأجيال السابقة من محولات الشبكة Intel 1000 / PRO
- Supports 64 or 32 bit PCI-X or PCI 2.2 buses
- Remote Management Support (WfM, RIS, SNMP/DMI)
- IEEE 802.3ab Compatibility
- Intel 82546EB Gigabit Controller
- Interrupt Moderation

- Advanced Cable Diagnostics
- Expanded Advanced Server Features
- Gigabit speeds on Category-5 cable networks
- Compatible with Fast Ethernet
- Auto-sensing, self-configuring 10/100/1000 Mbps performance

## Specifications

- Product Name: Intel PRO/1000 MT Quad Port Server Adapte
- Product Code: PWLA8494MT
- Connectors: Four RJ-45
- IEEE standards/network topology: 10/100/1000BASE-T
- Wiring: Cat-5, 4-pair for 1,000 Mbps; Cat-3, 2-pair for 100 Mbps
- Cable Distance: 100 m
- Data rate(s) supported per port: 10, 100, and 1000 Mbps
- Bus type: PCI/PCI-X
- Bus width: 32 or 64 bit
- Bus speed (MHz): 33/66/100/133
- Onboard Memory: 128 KB
- Interrupt levels: INTA, INTB, INTC, INTD
- IEEE support: 802.3ab
- VCCI ,003-ICES .BSMI .3548 NZ / AS .GOST ،CE ،A Class FCC :شهادات الأجهزة
- DMA master-Bus :وضع نقل البيانات
- 82546EB Intel :معالج التحكم
- استهلاك الطاقة النموذجي: 16.8 واط عند 3.3+ تيار مستمر
- درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 55 درجة مئوية
- رطوبة التشغيل: 85% عند + 55 درجة مئوية

## الأبعاد المادية

- الطول: 16.5 سم (6.6 بوصة)
- العرض: 10.7 سم (4.2 بوصة)

- نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2000
- نظام التشغيل Microsoft Windows NT 4.0
- نوفيل نتوير 4.11 ، 4.2 ، 5.0 ، 5.1 ، 6.0
- صن سوفت سولاريس 7 ، 8
- UnixWare 7.x ، OpenUNIX 8 (ddi8)
- Linux 2.2.5 أو أحدث
- FreeBSD (نواة أحدث)

[شراء علم الفوير](#)