الجدول بيانات Cisco QDD-2X100-CWDM4-S

Cisco QDD-2X100-CWDM4-S 2X 100G QSFP-DD Transceiver، 2X 100G-CWDM4، Dual Duplex CS، 2km Duplex SMF

QDD-2X100-CWDM4-S

توفر عائلة Cisco لوحدات DD-QSFP أعلى كثافة عرض نطاق في الصناعة مع الاستفادة من التوافق مع الإصدارات السابقة للوحدات والكابلات القابلة للتوصيل QSFP منخفضة السرعة.

توفر حافظة Cisco 400GBASE Quad Small Factor-Form Pluggable Double Density (DD-QSFP) للعملاء مجموعة متنوعة من وحدات الإرسال والاستقبال فائقة الكثافة ومرونة خيارات اتصال 400 جيجابت إيثرنت لمركز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء ونواة المؤسسة وطبقات التوزيع وتطبيقات مزود الخدمة. وحدات DD-QSFP هي جيلنا الجديد من وحدات الإرسال والاستقبال 400G القائمة على عامل الشكل DD-QSFP.

ميزات وفوائد وحدات DD-QSFP Cisco

- قابل للتبديل السريع - جهاز الإدخال / الإخراج الذي يتم توصيله بمنفذ QSFP Cisco Ethernet 400G
- قابلة للتشغيل البيني - قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 400GBASE المتوافقة مع IEEE حيثما أمكن ذلك
- معتمد على منصة Cisco - معتمد ومختبر على منافذ 400G DD-QSFP Cisco لأداء متفوق وجودة وموثوقية
- متوافق مع 802.3 IEEE - كهربائي عالي السرعة متوافق مع 802.3cd IEEE و 802.3bs IEEE
- متوافق مع MSA - متوافق بصريًا وترميزيًا مع Rev4.1 MSA DD-QSFP و PAM4 56G OIF و MSA FR4-Lambda 100G
- التوافق مع الإصدارات السابقة - منفذ DD-QSFP متوافق مع الوحدتين QSFP + و QSFP28

تدعم وحدة S-CWDM4-2X100-QDD Cisco أطوال ارتباط تصل إلى 2 كم SMF وتستخدم موصل CS مزدوج الاتجاه. وهو متوافق مع CWDM4-100G وفك مضاعفة إدارة تتم .منهما لكل ثانية / جيجابت 25 بمعدل CWDM لشبكة بصرية موجية أطوال أربعة عبر إيثرنت جيجابت 100 إشارة نقل يتم .MSA تعدد الإرسال للأطوال الموجية الأربعة داخل الجهاز. يتم تنفيذ FEC على النظام الأساسي المضيف.

تحديد

- معرف الجزء: S-CWDM4-2X100-QDD
- وصف المنتج: Transceiver DD-QSFP 100G Cisco ، CWDM4-100G 2X ، CS Duplex Dual ، SMF Duplex 2km
- الطول الموجي الاسمي: 1270 ، 1290 ، 1310 ، 1330 نانومتر
- نوع الكابل: مزدوج مزدوج SMF
- مسافة الكابل: 2 كم
- لون علامة السحب: أخضر
- المعدل الاسمي: 2x100GE
- عالية السرعة الكهربائية: 4-CAUI 100G 2x
- متوسط قدرة الإرسال لكل حارة (ديسيبل) دقيقة: -6.5
- متوسط قدرة الإرسال لكل حارة (ديسيبل) كحد أقصى: +2.5
- متوسط طاقة الاستقبال لكل حارة (ديسيبل) دقيقة: -11.5
- متوسط طاقة الاستقبال لكل حارة (ديسيبل) كحد أقصى: +2.5
- الحد الأقصى لفقدان الإدخال المدعوم (IL) (ديسيبل): 5
- أقصى استهلاك للطاقة (وات): 12 وات
- درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 75 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية

دعم المنصة

يتم دعم Cisco S-CWDM4-2X100-QDD على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو نيكزس GX-9316D
- سيسكو S-N3432D

شراء على الفور