

الجدول بيانات Juniper QFX-QSFP-40G-SR4



جونبير SR4-40GBase + QSFP بصريات 40 جيجابت ، 850 نانومتر لنقل يصل إلى 150 متراً على MMF ، 740-032986

QFX-QSFP-40G-SR4

تحديد

- رقم المنتج: SR4-40G-QSFP-QFX
- اسم المنتج: SR4-40GBase + QSFP بصريات 40 جيجابت ، 850 نانومتر لنقل يصل إلى 150 متراً على MMF
- رقم الجزء: 740-067442 ، 740-032986
- السرعة: 40 جيجابت إيثرنت
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: QSFP +
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: 12-MPO
- المراقبة متاحة: نعم
- مراقبة بصرية رقمية: نعم
- قياسي: SR4-40GBASE
- دعم التشخيص
 - تيار الليزر المتحيز المدعوم
 - طاقة إدخال RX - مدعومة
 - درجة حرارة الحالة - مدعومة
 - مصدر التيار الكهربائي - مدعوم
 - طاقة خرج الليزر - غير مدعومة
- معدل الإشارة لكل حارة: 40 جيجابت في الثانية
- ألياف المرسل: 12
- أطوال موجات جهاز الإرسال (المدى): 850 نانومتر
- تلقي أطوال موجات حارة (المدى): 840 نانومتر إلى 860 نانومتر
- قدرة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأدنى) -7.6 ديسيبل ميلي واط (لكل حارة)

- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأقصى): 2.4 ديسيبل ميلي واط (لكل حارة)
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -9.5 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (كحد أقصى): 2.4 ديسيبل ميلي واط
- العرض الطيفي لجهاز الإرسال البصري 3 ديسيبل (الحد الأقصى): 0.65 نانومتر
- نوع الكابل: MMF
- المسافة: 100 م @ OM3 ، 150 م @ OM4
- درجة حرارة التشغيل (المدى): 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات جونيبر SR4-40G-QSFP-QFX ، يرجى زيارة موقع ويب Juniper أدناه.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QFX-QSFP-40G-SR4>

[شراء على الفور](#)