

# الجدول بيانات Cisco QSFP-100G-AOC7M



كابل بصري نشط Cisco QSFP 100G AOC7M-100G-QSFP ، 7 أمتار

QSFP-100G-AOC7M

سيسكو AOC7M-100G-QSFP

تعد كبلات Cisco 100G-QSFP إلى AOC 100G-QSFP مناسبة للمسافات القصيرة وتوفر طريقة مرنة للاتصال داخل الرفوف وعبر الرفوف. الكابلات الضوئية النشطة أرق وأخف بكثير من الكابلات النحاسية ، مما يجعل إدارة الكابلات أسهل. تعمل AOC على تمكين تدفق هواء فعال للنظام ، وهو أمر بالغ الأهمية في الرفوف عالية الكثافة. تقدم Cisco حاليًا كبلات ضوئية نشطة بأطوال 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 10 و 15 و 20 و 25 و 30 مترًا.

تحديد

- رقم المنتج: AOC7M-100G-QSFP
- الوصف: كابل بصري نشط Cisco QSFP 100G ، 7 أمتار
- نوع الكابل: مجموعة كبل بصري نشط
- مسافة الكابل: 7 متر
- القطر: 3.5 ملم
- بيند راديوس: 30 ملم

- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- سحب علامة التبويب اللون: أزرق

دعم المنصة

يتم دعم Cisco AOC7M-100G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو NC55-36X100G NCS
- سيسكو نيكزس V-C31108TC-N3K
- سيسكو نيكزس C3232C-N3K
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C92304QC (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C9236C (وضع NX-OS)
- سيسكو نيكزس V-C31108PC-N3K
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (وضع NX-OS)
- Cisco NCS-5502-SE (ثابت)
- سيسكو SE-NC55-24X100G NCS
- سيسكو NC55-18H18F NCS
- سيسكو SE-5501-NCS
- سيسكو 5502-NCS
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (صاعدة وصلات) (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (وضع NX-OS)
- Cisco NCS NC55-24H12F-SE (معيارية خط بطاقات)
- سيسكو 5501-NCS
- Cisco Nexus N9K-X9636C-R (وضع NX-OS)

[شراء على الفور](#)