

الجدول بيانات Cisco QSFP-40G-CSR-S



وحدة Cisco QSFP CSR-40GBASE S-CSR-40G-QSFP ٤ MMF Duplex

QSFP-40G-CSR-S

توفر محفظة Cisco QSFP 40GBASE (Pluggable Factor-Form Small Quad) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 40 جيجابت لمركز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وطبقات المؤسسة الأساسية والتوزيع ومزود الخدمة التطبيقات.

مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP النمطية

- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ 40 جيجابت إيثرنت Cisco QSFP
- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 40GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الافتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco QSFP 40G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba
- عامل شكل QSFP وواجهة اتصال I2C بسلكين وواجهة كهربائية أخرى منخفضة السرعة متوافقة مع 8436 SFF و Multisource QSFP Agreement (MSA)

Cisco QSFP-40G-CSR-S (الفتة S)

الأوضاع متعددة الألياف باستخدام للاتصال يستخدم مزدوج LC موصل بواجهة للتوصيل قابل بصري واستقبال إرسال جهاز عن عبارة QSFP-40G-CSR-S OM4 / OM5 و بالليزر نة المحس OM3 ألياف على ، التوالي على ، متر 400 و 300 الموصلات أطوال Cisco 40GBASE-CSR وحدات تدعم (MMF).

متعددة الأوضاع. يستفيد العملاء من إعادة استخدام البنية التحتية MMF الحالية ذات 10 جيجابت على الوجهين أثناء انتقالهم إلى 40 جيجابت إيثرنت ، مع الحفاظ على نفس مسافات الارتباط المدعومة مثل 10 جيجابت إيثرنت. يعمل كل S-CSR-40G-QSFP بأربعة أطوال موجية مختلفة. يعمل كل من الأطوال الموجية الأربعة عند 10 جيجابت على الألياف متعددة الوسائط الموجودة على الوجهين باستخدام موصلات LC القياسية. لا يدعم جهاز الإرسال والاستقبال Cisco QSFP-40G-CSR-S FCoE.

تحديد

- رقم المنتج: S-CSR-40G-QSFP
- الوصف: MMF Duplex for Module QSFP CSR-40GBASE Cisco
- نوع المنتج: SR-40GBASE ، مزدوج MMF
- نوع الموصل: LC
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- نوع الكابل: MMF
- مسافة الكابل:
 - 300 م @ OM3
 - 400 م @ OM5 / OM4
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- لون علامة السحب: برتقالي
- قوة الإرسال (ديسيبل)
 - الحد الأقصى: +3 ، لكل حارة
 - الحد الأدنى: -7 ، لكل حارة
- استقبال الطاقة (ديسيبل)
 - الحد الأقصى: +3 ، لكل حارة
 - الحد الأدنى: -9 ، لكل حارة
- الطول الموجي للإرسال والاستقبال (نانومتر): أربعة مسارات: 850 ، 880 ، 910 ، 940
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

يتم دعم Cisco S-CSR-40G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو نيكز س 9396PX
- سيسكو نيكز س 5000 C56128P-N5K
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064X
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9272Q
- Cisco Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- سيسكو E-C3850-48XS-3850WS
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE
- جهاز EX-93180LC Nexus CISCO
- Cisco Nexus 7000 N77-F324FQ-25
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432PQ
- سيسكو 5501-NCS
- Cisco Nexus 7000 N7K-M206FQ-23L
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- سيسكو نيكز س 5000 C5672UP-N5K
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3232C
- سيسكو 2X40GE-MPA-A9K
- سيسكو نيكز س 6000 N6004-96Q
- CISCO Nexus 9336C-FX2
- سيسكو نيكز س 2000 N2K - 2332TQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9736PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- سلسلة EX-93180YC EX-9300 Nexus Cisco

- Cisco Nexus 3000 N3K-3172PQ
- S-C3850-48XS-WS 3850 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (صاعدة وصلات)
- Cisco Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- C2248PQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172TQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3164Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9336PQ
- C9500-24Y4C سيسكو كاتاليسست
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- Cisco Nexus 7000 N7K-F312FQ-25
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3264Q
- 24Q-B-N6004 6000 سيسكو نيكزس
- XL-SUP6T-C6800 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX (صاعدة وصلات)
- 2348TQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- SUP6T-C6800 سيسكو
- 2-40G-NM-C3850 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- C6001-64P-N6K 6000 سيسكو نيكزس
- 92304QC سيسكو نيكزس
- 40G-LE-X-C6824 6800 سيسكو
- 2348UPQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- FS-C3850-48XS-WS سيسكو
- Cisco Nexus 5000 N55-M4Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- C5672UP-N5K 5000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-1X40GE

- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- SUP6T-C6800 6500 سيسكو
- 40G-LE-X-C6840 6800 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-3132Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9536PQ

[شراء على الفور](#)