

# الجدول بيانات Cisco QSFP-40G-CSR4



وحدة Cisco QSFP CSR4-40GBASE CSR4-40G-QSFP  $\Delta$  MMF

QSFP-40G-CSR4

توفر محفظة Cisco QSFP 40GBASE (Pluggable Factor-Form Small Quad) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 40 جيجابت لمركز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وطبقات المؤسسة الأساسية والتوزيع ومزود الخدمة التطبيقات.

مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP النمطية

- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ 40 جيجابت إيثرنت Cisco QSFP
- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 40GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco QSFP 40G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba
- عامل شكل QSFP وواجهة اتصال I2C بسلكين وواجهة كهربائية أخرى منخفضة السرعة متوافقة مع 8436 SFP و Multisource QSFP Agreement (MSA)

سيسكو CSR4-40G-QSFP

تعمل وحدات Cisco QSFP CSR4-40GBASE على توسيع نطاق واجهة IEEE SR4-40GBASE إلى 300 و 400 متر على الألياف المتوازية OM3 المحسنة بالليزر و OM4 / OM5 على التوالي. كل مسار 10 جيجابت في هذه الوحدة متوافق مع مواصفات IEEE SR-10GBASE. يمكن استخدام هذه

الوحدة للارتباطات البصرية الأصلية 40G عبر كبلات متوازية من 12 ليفاً مع موصلات أنثى MTP / MPO أو في وضع كسر 4x10G مع كبلات فصل الألياف المزدوجة المتوازية للاتصال بأربعة واجهات SR-10GBASE. تم تحسين CSR4-40G-QSFP Cisco لضمان إمكانية التشغيل البيني على مدى المواصفات الكاملة لـ SR-10GBASE.

## تحديد

- رقم المنتج: CSR4-40G-QSFP
- الوصف: وحدة Cisco QSFP CSR4-40GBASE لـ MMF
- نوع المنتج: CSR4-40GBASE ، 4 ممرات ، 850 نانومتر MMF
- نوع الموصل: 12-MPO
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- نوع الكابل: MMF
- مسافة الكابل:
  - 82 م @ OM2
  - 300 م @ OM3
  - 400 م @ OM5 / OM4
- استهلاك الطاقة: 1.5 واط
- لون علامة السحب: برتقالي
- قوة الإرسال (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 0 ، لكل حارة
  - الحد الأدنى: -7.3 لكل حارة
- استقبال الطاقة (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 0 ، لكل حارة
  - الحد الأدنى: -9.9 لكل حارة
- إرسال واستقبال الطول الموجي (نانومتر): 840 إلى 860
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

يتم دعم Cisco CSR4-40G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو نيكز س 9396PX
- سيسكو نيكز س 5000 C56128P-N5K
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064X
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9272Q
- Cisco Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- سيسكو E-C3850-48XS-3850WS
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE
- جهاز EX-93180LC Nexus CISCO
- Cisco Nexus 7000 N77-F324FQ-25
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432PQ
- سيسكو 5501-NCS
- Cisco Nexus 7000 N7K-M206FQ-23L
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- سيسكو نيكز س 5000 C5672UP-N5K
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3232C
- سيسكو 2X40GE-MPA-A9K
- سيسكو نيكز س 6000 N6004-96Q
- CISCO Nexus 9336C-FX2
- سيسكو نيكز س 2000 N2K - 2332TQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9736PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- سلسلة EX-93180YC EX-9300 Nexus Cisco

- Cisco Nexus 3000 N3K-3172PQ
- S-C3850-48XS-WS 3850 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (صاعدة وصلات)
- Cisco Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- C2248PQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172TQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3164Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9336PQ
- C9500-24Y4C سيسكو كاتاليسست
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- Cisco Nexus 7000 N7K-F312FQ-25
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3264Q
- 24Q-B-N6004 6000 سيسكو نيكزس
- XL-SUP6T-C6800 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX (صاعدة وصلات)
- 2348TQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- SUP6T-C6800 سيسكو
- 2-40G-NM-C3850 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- C6001-64P-N6K 6000 سيسكو نيكزس
- 92304QC سيسكو نيكزس
- 40G-LE-X-C6824 6800 سيسكو
- 2348UPQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- FS-C3850-48XS-WS سيسكو
- Cisco Nexus 5000 N55-M4Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- C5672UP-N5K 5000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-1X40GE

- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- SUP6T-C6800 6500 سيسكو
- 40G-LE-X-C6840 6800 سيسكو
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-3132Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9536PQ

[شراء على الفور](#)