

الجدول بيانات Cisco QSFP-40G-ER4



وحدة Cisco QSFP-40G-ER4 40GBASE ER4-40G-QSFP مع دعم معدل البيانات 3-OTU SMF

توفر محفظة Cisco QSFP 40GBASE (Pluggable Factor-Form Small Quad) للعملاء مجموعة واسعة من خيارات اتصال 40 جيجابت إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة لمراكز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء والطبقات الأساسية وطبقات التوزيع وموفر الخدمة التطبيقات.

مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP

- جهاز إدخال/إخراج قابل للتبديل السريع والذي يتم توصيله بمنفذ Cisco QSFP بسرعة 40 جيجابت إيثرنت
- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 40GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE حيثما أمكن ذلك
- تم اعتماده واختباره على منافذ Cisco QSFP 40G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba
- عامل شكل QSFP، واجهة اتصال I2C بسلكين وواجهة كهربائية أخرى منخفضة السرعة متوافقة مع SFF 8436 واتفاقية QSFP متعددة المصادر (MSA)

سيسكو ER4-40G-QSFP

تدعم وحدة Cisco QSFP ER4-40GBASE أطوال الارتباط التي تصل إلى 40 كم عبر الألياف أحادية الوضع 652.G مع موصلات LC المزدوجة. يتم نقل إشارة 40GE أو OTU3 عبر أربعة أطوال موجية في نطاق 1310 نانومتر. تتم إدارة تعدد الإرسال وإزالة تعدد الإرسال للأطوال الموجية الأربعة داخل

تحديد

- رقم المنتج: ER4-40G-QSFP
- الوصف: وحدة ER4-40GBASE Cisco لـ SMF مع دعم معدل البيانات 3-OTU
- نوع المنتج: ER4-40GBASE، 1310 نانومتر، SMF مع دعم معدل البيانات 3-OTU
- نوع الموصل: إل سي
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الكابل: اس ام اف
- مسافة الكابل: 40 كم
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- لون علامة السحب: أزرق
- نقل الطاقة (ديسبيل)
 - الحد الأقصى: 4.5 لكل حارة
 - الحد الأدنى: -2.7 لكل حارة
- تلقي الطاقة (ديسبيل)
 - الحد الأقصى: -4.5 لكل حارة
 - الحد الأدنى: -21.2 لكل حارة
- إرسال واستقبال الطول الموجي (نانومتر): أربعة مسارات: 1271، 1291، 1311، 1331
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: من 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

يتم دعم ER4-40G-QSFP Cisco على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سىسكو XL-SUP6T-C6800
- سىسكو نىكزس C9272Q-N9K 9000
- سىسكو نىكزس E-C9372TX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس E-M6PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس X9464TX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس E-M6PQ-N9K 9000
- سىسكو 40G-LE-X-C6824 6800
- سىسكو نىكزس C3232C-N3K 3000
- سىسكو نىكزس C9336PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس C93120TX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس M12PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس M6PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس 23L-M206FQ-N7K 7000
- سىسكو نىكزس C9372TX-N9K 9000
- سىسكو كاتاليسست C9500-24Y4C
- سىسكو نىكزس E-M6PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس E-C9372PX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس X9636PQ-N9K 9000
- سىسكو 5501-NCS
- سىسكو نىكزس X9432PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس C3164Q-N3K 3000
- سىسكو 40G-LE-X-C6840 6800
- سىسكو نىكزس E-M6PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس E-C9372TX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس C9372PX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس M12PQ-N9K 9000
- (المساعدة الوصلات) Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX
- سىسكو نىكزس C3264Q-N3K 3000
- سىسكو نىكزس 25-F324FQ-N77 7000
- سىسكو نىكزس X9736PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس 25-F312FQ-N7K 7000
- سىسكو نىكزس X9464PX-N9K 9000
- سلسلہ سىسكو نىكزس EX-93180YC EX-9300
- سىسكو نىكزس E-C9372PX-N9K 9000
- سىسكو نىكزس C9332PQ-N9K 9000
- سىسكو نىكزس 10GE-C3064PQ-N3K
- سىسكو SUP6T-C6800 6500

- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (المساعدة الوصلات)
- SUP6T-C6800 سيسكو
- M6PQ-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- X-C92160YC-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- 1X40GE-MPA-A9K 9000 ASR سيسكو
- S-X9432C-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- X9536PQ-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- C93120TX-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- E-C9372TX-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- 40-FLEX-2x100GE CRS سيسكو
- 92304QC سيسكو نيكزس
- C9332PQ-N9K 9000 سيسكو نيكزس
- 2X40GE-MPA-A9K سيسكو
- C9372PX-N9K 9000 سيسكو نيكزس

[شراء على الفور](#)