

# الجدول بيانات Cisco QSFP-40G-LR4-S



وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE S-LR4-40G-QSFP  $\Delta$  SMF

QSFP-40G-LR4-S

توفر محفظة Cisco QSFP 40GBASE (Pluggable Factor-Form Small Quad) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 40 جيجابت لمركز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وطبقات المؤسسة الأساسية والتوزيع ومزود الخدمة التطبيقات.

مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP النمطية

- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ 40 جيجابت إيثرنت Cisco QSFP
- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 40GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الافتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco QSFP 40G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba
- عامل شكل QSFP وواجهة اتصال I2C بسلكين وواجهة كهربائية أخرى منخفضة السرعة متوافقة مع 8436 SFF و Multisource QSFP Agreement (MSA)

Cisco QSFP-40G-LR4-S (الفتة S)

تدعم وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE أطوال ارتباط تصل إلى 10 كيلومترات فوق زوج قياسي من الألياف أحادية الوضع 652.G مع موصلات LC مزدوجة. تدعم وحدة S-LR4-40G-QSFP معدل Ethernet 40GBASE فقط. يتم نقل إشارة Ethernet Gigabit 40 عبر أربعة أطوال موجية. تتم إدارة

## تحديد

- رقم المنتج: S-LR4-40G-QSFP
- الوصف: وحدة QSFP LR4-40GBASE Cisco \_ SMF
- نوع المنتج: LR4-40GBASE ، 1310 نانومتر ، SMF
- نوع الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الكابل: SMF
- مسافة الكابل: 10 كم
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- لون علامة السحب: أزرق
- قوة الإرسال (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 2.3 لكل حارة
  - الحد الأدنى: -7 ، لكل حارة
- استقبال الطاقة (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 2.3 لكل حارة
  - الحد الأدنى: -13.7 لكل حارة
- إرسال واستقبال الطول الموجي (نانومتر): أربعة ممرات: 1271 ، 1291 ، 1311 ، 1331
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

## دعم المنصة

يتم دعم Cisco S-LR4-40G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو نيكزس 9396PX
- سيسكو 5501-NCS
- سلسلة EX-93180YC EX-9300 Nexus Cisco
- سيسكو كاتاليسيت C9500-24Y4C
- سيسكو نيكزس 92304QC
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064T
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9736PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- سيسكو نيكزس 5000 C5672UP-N5K
- سيسكو نيكزس 6000 N6004-96Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-3132Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464TX
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (صاعدة وصلات)
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172TQ
- سيسكو نيكزس 5000 C5672UP-N5K
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- سيسكو نيكزس 2000 2348UPQ-N2K
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX (صاعدة وصلات)
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3016Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9336PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064X
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9536PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3164Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172PQ

- Cisco Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE
- Cisco Nexus 7000 N7K-M206FQ-23L
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- C56128P-N5K 5000 سيسكو نيكز س
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- 2332TQ - N2K 2000 سيسكو نيكز س
- Cisco Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- Cisco Nexus 5000 N55-M4Q
- Cisco Nexus 7000 N77-F324FQ-25
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- 2348TQ-N2K 2000 سيسكو نيكز س
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9272Q
- C2248PQ-N2K 2000 سيسكو نيكز س
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- 24Q-B-N6004 6000 سيسكو نيكز س
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 7000 N7K-F312FQ-25
- C6001-64P-N6K 6000 سيسكو نيكز س
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432PQ

[شراء على الفور](#)