الجدول بيانات H3C QSFP-40G-LR4-WDM1300

وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية H3C SMF LC DOM 10km 1310nm + QSFP LR4-40GBASE

QSFP-40G-LR4-WDM1300

تم تصميم H3C QSFP WDM1300-LR4-40G-QSFP + وحدة الإرسال والاستقبال البصري للاستخدام في Ethernet 40GBASE يصل إلى 10 كيلومترات عبر الألياف ذات الوضع الفردي (SMF) باستخدام طول موجي 1310 نانومتر عبر موصلات LC المزدوجة. يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال هذا مع معيار بواسطة محدد هو كما ، I2C واجهة عبر أأيض الرقمي التشخيص وظائف تتوفر .OTU3 C4S1-2D1 و IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 و QSFP + MSA وقابل التثبيت سهل هذا والاستقبال الإرسال جهاز فإن ، الميزات هذه خلال من .الفعلي الوقت في التشغيل معلمات إلى بالوصول للسماح ، QSFP + MSA للتبديل السريع مناسب للاستخدام في تطبيقات مختلفة ، مثل مراكز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وتطبيقات طبقة التوزيع الأساسية للمؤسسات.

تحديد

- الشركة المصنعة: H3C
- رقم الجزء: WDM1300-LR4-40G-QSFP
- عامل الشكل: QSFP +
- أقصى معدل للبيانات: 44.6 جيجابت في الثانية (4 × 11.2 جيجابت في الثانية)
- الموصل: LC Duplex
- نوع الكابل: SMF
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- أقصى مسافة للكابل: 10 كم
- نوع المرسل: CWDM DFB
- نوع المستقبل: PIN
- طاقة الإرسال: -7 ~ 2.3 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: <-11.5dBm

- ميزانية الطاقة: 4.5 ديسيبل
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- نسبة الانقراض:> 4.5 ديسيبل
- DDM / DOM: مدعوم
- عقوبة الإرسال والتشتت: 2.6 ديسيبل
- تكنولوجيا التعبئة والتغليف: Packaging BOX
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- البروتوكولات: OTU3 OTN، Ethernet 40G، Infiniband، FiberChannel، SAS3 / SATA، Compliant MSA
- التطبيق: Ethernet 40GBASE ، OTU3 OTN C4S1-2D1 ، OTU3e1 و OTU3e2 ، مركز البيانات

شراء على الفور