

# الجدول بيانات Cisco QSFP-40G-LR4



وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE LR4-40G-QSFP لـ SMF مع دعم معدل البيانات 3-OTU  
QSFP-40G-LR4

توفر محفظة Cisco QSFP 40GBASE (Pluggable Factor-Form Small Quad) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 40 جيجابت لمركز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وطبقات المؤسسة الأساسية والتوزيع ومزود الخدمة التطبيقات.

## مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP النمطية

- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ 40 جيجابت إيثرنت Cisco QSFP
- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 40GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco QSFP 40G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba
- عامل شكل QSFP وواجهة اتصال I2C بسلكين وواجهة كهربائية أخرى منخفضة السرعة متوافقة مع 8436 SFF و Multisource QSFP Agreement (MSA)

سيسكو LR4-40G-QSFP

تدعم وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE أطوال ارتباط تصل إلى 10 كيلومترات فوق زوج قياسي من الألياف أحادية الوضع 652.G مع موصلات LC مزدوجة. يتم نقل إشارة Ethernet Gigabit 40 عبر أربعة أطوال موجية. تتم إدارة مضاعفة وفك تعدد الإرسال للأطوال الموجية الأربعة داخل الجهاز.

- رقم المنتج: LR4-40G-QSFP
- الوصف: support rate-data 3-OTU with SMF for Module QSFP LR4-40GBASE Cisco
- نوع المنتج: LR4-40GBASE ، 1310 نانومتر ، SMF مع دعم معدل البيانات OTU3
- نوع الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الكابل: SMF
- مسافة الكابل: 10 كم
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- لون علامة السحب: أزرق
- قوة الإرسال (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 2.3 لكل حارة
  - الحد الأدنى: -7 ، لكل حارة
- استقبال الطاقة (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 2.3 لكل حارة
  - الحد الأدنى: -13.7 لكل حارة
- إرسال واستقبال الطول الموجي (نانومتر): أربعة ممرات: 1271 ، 1291 ، 1311 ، 1331
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

يتم دعم LR4-40G-QSFP Cisco على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو نيكزس 9396PX

- 5501-NCS سيسكو
- EX-93180YC EX-9300 Nexus Cisco سلسلة
- C9500-24Y4C سيسكو كاتاليسست
- 92304QC سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064T
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9736PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- C5672UP-N5K 5000 سيسكو نيكزس
- N6004-96Q 6000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-3132Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464TX
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (صاعدة وصلات)
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172TQ
- C5672UP-N5K 5000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- 2348UPQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX (صاعدة وصلات)
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3016Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9336PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064X
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9536PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3164Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE

- Cisco Nexus 7000 N7K-M206FQ-23L
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- C56128P-N5K 5000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- 2332TQ - N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- Cisco Nexus 5000 N55-M4Q
- Cisco Nexus 7000 N77-F324FQ-25
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- 2348TQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9272Q
- C2248PQ-N2K 2000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- 24Q-B-N6004 6000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 7000 N7K-F312FQ-25
- C6001-64P-N6K 6000 سيسكو نيكزس
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432PQ

[شراء على الفور](#)