

الجدول بيانات Cisco QSFP-4SFP25G-CU2M



كابل مقسم نحاسي سلبى من Cisco QSFP 100G CU2M-4SFP25G-QSFP إلى 4xSFP25G ، بطول 2 متر

QSFP-4SFP25G-CU2M

سيسكو CU2M-4SFP25G-QSFP

تعتبر Cisco 100G-QSFP إلى أربعة كابلات نحاسية للتوصيل المباشر 25G-SFP مناسبة للروابط القصيرة جداً وتوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للتوصيل داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة. تتصل كبلات الفصل هذه بمنفذ QSFP 100G لمحول Cisco من طرف واحد وبأربعة منافذ SFP 25G لمحول / خادم Cisco على الطرف الآخر. تقدم Cisco حالياً كبلات سلبية بأطوال 1 و 2 و 3 و 5 أمتار.

تحديد

- رقم المنتج: CU2M-4SFP25G-QSFP
- الوصف: كابل مقسم نحاسي سلبى من Cisco QSFP 100G إلى 4xSFP25G ، بطول 2 متر
- نوع الكابل: تركيب كابل نحاسي مباشر
- مسافة الكابل: 2 متر
- موقع الاختراق (من نهاية 100 جرام): 0.66 م
- استهلاك الطاقة: 1.5 واط

- لون علامة السحب: بني

دعم المنصة

يتم دعم Cisco CU2M-4SFP25G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- Cisco Nexus N9K-C9236C (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93180LC-EX (وضع ACI)
- سيسكو نيكزس C3232C-N3K
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (صاعدة وصلات) (وضع NX-OS)

[شراء على الفور](#)