

الجدول بيانات Cisco QSFP-4SFP25G-CU3M



أمتار 3 ، سيلي نحاسي مقسم كابل 4xSFP25G إلى 100G QSFP Cisco QSFP-4SFP25G-CU3M

QSFP-4SFP25G-CU3M

سييسكو CU3M-4SFP25G-QSFP

تعتبر Cisco 100G-QSFP إلى أربعة كابلات نحاسية للتوصيل المباشر 25G-SFP مناسبة للروابط القصيرة جداً وتوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للتوصيل داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة. تتصل كبلات الفصل هذه بمنفذ 100G QSFP لمحول Cisco من طرف واحد وبأربعة منافذ SFP 25G لمحول / خادم Cisco على الطرف الآخر. تقدم Cisco حاليًا كبلات سلبية بأطوال 1 و 2 و 3 و 5 أمتار.

تحديد

- رقم المنتج: CU3M-4SFP25G-QSFP
- الوصف: Cable Splitter Copper Passive 4xSFP25G to QSFP 100G Cisco، meter-3
- نوع الكابل: تركيب كابل نحاسي مباشر
- مسافة الكابل: 3 متر
- موقع الاختراق (من نهاية 100 جرام): 1 متر
- استهلاك الطاقة: 1.5 واط

- سحب لون علامة التبويب: برتقالي

دعم المنصة

يتم دعم Cisco CU3M-4SFP25G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- Cisco Nexus N9K-C9236C (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93180LC-EX (وضع ACI)
- سيسكو نيكزس C3232C-N3K
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (وضع NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (صاعدة وصلات) (وضع NX-OS)

[شراء على الفور](#)