

الجدول بيانات Juniper QSFP-40GBASE-SR4



وحدة البصريات القابلة للتوصيل من جونيبر SR4 + QSFP 40GE ، 740-046565

QSFP-40GBASE-SR4

تحديد

- رقم المنتج: SR4-40GBASE-QSFP
- اسم المنتج: SR4 + QSFP 40GE وحدة البصريات القابلة للتوصيل
- رقم الجزء: 740-067443 ، 740-046565
- السرعة: 40 جيجابت إيثرنت
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: QSFP +
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: 12-MPO
- المراقبة متاحة: نعم
- مراقبة بصرية رقمية: نعم
- قياسي: SR4-40GBASE
- الامتثال للمعايير (معياري Ethernet / OTN ، على سبيل المثال LR4-100GBASE): IEEE 802.3ba-2010
- دعم التشخيص
- تيار الليزر المتحيز المدعوم
- طاقة إدخال RX - مدعومة
- درجة حرارة الحالة - مدعومة
- مصدر التيار الكهربائي - مدعوم
- طاقة خرج الليزر - غير مدعومة
- أطوال موجات جهاز الإرسال (المدى): 840 نانومتر حتى 860 نانومتر
- قدرة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأدنى) -7.6 ديسيبل ميلي واط (لكل حارة)
- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأقصى): 2.4 ديسيبل ميلي واط (لكل حارة)
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -9.5 ديسيبل ميلي واط

- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (كحد أقصى): 2.4 ديسيبل ميلي واط
- نوع الكابل: MMF
- درجة الألياف: OM3
- المسافة: 100 متر
- درجة حرارة التشغيل (المدى): 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات جونيبر SR4-40GBASE-QSFP ، يرجى زيارة موقع ويب Juniper أدناه.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFP-40GBASE-SR4>

[شراء على الفور](#)