الجدول بيانات 2-Ericsson RDH10256



\$ 2 / RDH10256 متعدد المعدلات SFP BIDI EN-IDFM-IR1-MR-53-SPL 1310nm-RX المعدلات 2 / RDH10256

RDH10256-2

RDH10256-2 - ريكسون من أصلي - Tx-1550nm RX-1310nm SPL-53-MR-IR1-IDFM-EN BIDI SFP كالمعدلات متعدد (ميكسون من أصلي - Tx-1550

سمات

- 614.4M ~ 2.5Gb / s الاتجاه ثنائية بيانات روابط
- تصل إلى 15 كم نقطة انتقال •
- 1 / RDH10256 ك 1310nm PIN ك 1550nm PIN استقبال وجهاز مرسل RDH10256 ا
- جهاز إرسال DFB 1550nm وجهاز استقبال 1310nm PIN وجهاز استقبال
- واجهة شاشة تشخيص رقمية متوافقة مع 8472-SFF •
- حزمة MSA SFP مع وعاء LC واحد •
- + 3.3 فولت مصدر طاقة واحد
- استهلاك الطاقة أقل من 1 وات •
- درجة حرارة حالة التشغيل: -40 ~ + 85 درجة مئوية •
- متوافق مع RoHS •

شراء على الفور