الجدول بيانات Ericsson RDH901007-1

إريكسون EQ-FTLX8512D3BTL Module Transceiver XFP SR MM 10GBe SR-10GE-XFP

RDH901007-1

تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال XFP من Ericsson RDH901007 / 1 بسرعة 10 جيجابت / ثانية مع مواصفات اتفاقية XFP متعددة المصادر (MSA) الحالية ، 8077i-INF ، المراجعة 4.5. تتوافق مع SW / SR-10GBASE Ethernet Gigabit-10 لكل IEEE 802.3ae ، Mx-1200 Channel Fibre 10G- تتوفر .مئوية درجة 85 + إلى مئوية درجة 40- من صناعية حرارة درجة مدى على OTU2e و OTN / FEC OTU1e بروتوكولات تدعم أن ويمكن ، SN-I وظائف التشخيص الرقمي عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك ، كما هو محدد في MSA XFP. جهاز الإرسال والاستقبال البصري متوافق مع RoHS كما هو موضح في مذكرة التطبيق AN-2038.

تحديد

- المسافة: 300 م
- معدل نقل البيانات (بحد أقصى): 11.3 جيجابت / ثانية
- البروتوكول: 8x متوافق مع القنوات الليفية 10x متوافق مع Ethernet Gigabit 10
- درجة حرارة الحالة النهائية المنخفضة (درجة مئوية): -40
- درجة حرارة الحالة القصوى (درجة مئوية): 85
- التشخيص: رقمي
- المرسل: VCSEL
- المتلقي: PIN
- توريد الجهد: 3.3
- الموصل: LC
- الطول الموجي: 850nm الفرقة

شراء على الفور