الجدول بيانات Ericsson RDH901010-1

إريكسون ZR-10GE-XFP 10 جيجابت / ثانية نطاق درجة الحرارة الممتد 80 كم EQ-FTLX1812M3BNL XFP TDM

RDH901010-1

تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال XFP من إريكسون RDH901010 / 1 بسرعة 10 جيجابت / ثانية مع 80 كم XFP TDM مع مواصفات اتفاقية XFP متعددة المصادر (MSA) الحالية ، 8077i-INF ، المراجعة 4.5 التي تدعم نطاق درجة حرارة التشغيل من -5 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية. إنها تتوافق مع 80 كم 192-OC SONET و 64-STM SDH لكل P1L1-2D2 959.1.G T-ITU ، كما أنها تدعم Ethernet Gigabit-10 80km ZW / ZR-10GBASE الرقمي التشخيص وظائف تتوفر .OTU2e و OTU1e و OTN / FEC OTU2 بروتوكولات و ، 10G CPRI ، 8G Fiber Channel ، 10G Fiber Channel ، عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك ، كما هو محدد في MSA XFP. جهاز الإرسال والاستقبال البصري متوافق مع RoHS كما هو موضح في مذكرة التطبيق AN-2038.

تحديد

- المسافة: 80 كم
- معدل نقل البيانات (بحد أقصى): 11.3 جيجابت / ثانية
- البروتوكول: 8x متوافق مع القنوات الليفية 192-OC SONET متوافق مع 10x قناة ليفية متوافق مع Ethernet Gigabit 10
- درجة حرارة الحالة النهائية المنخفضة (درجة مئوية): -5
- درجة حرارة الحالة القصوى (درجة مئوية): 85
- التشخيص: رقمي
- المرسل: EML
- المتلقي: APD
- توريد الجهد: 3.3 5
- الموصل: LC
- الطول الموجي: 1550 نانومتر

شراء على الفور