# الجدول بيانات WTD RTXM226-480

RTXM226-480-C36 البصري والاستقبال الإرسال جهاز WTD 10Gbps 1550nm 80km XFP

RTXM226-480

عالي مبرد EML إرسال جهاز مع مدمجة الثانية في جيجابت 10 بسرعة للتوصيل قابلة الحجم صغيرة واستقبال إرسال وحدة عن عبارة RTXM226-480 الأداء وجهاز استقبال APD عالي الحساسية ، وهو متوافق مع Agreement source-Multi XFP 8077i-INF (MSA). الوحدة عبارة عن جهاز إرسال واستقبال بصري متعدد القراصنة ، يهدف إلى دعم تطبيقات Telecom و Datacom.

سمات

- معدل البيانات من 9.95 جيجابت في الثانية إلى 11.3 جيجابت في الثانية
- 1550 نانومتر TOSA EML و APDROSA
- واجهة XFI متوافقة مع معايير الصناعة ، ومستقلة عن البروتوكول
- مسافة الإرسال تصل إلى 80 كم
- حزمة وعاء LC على الوجهين
- قابل للتوصيل على الساخن
- بنيت في وظائف التشخيص الرقمي
- نطاق درجة حرارة حالة التشغيل: -5 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
- متوافق مع RoHS

التطبيقات

- SONET OC-192 & SDH STM 64
- 10G Base-ZR
- قناة ليفية بسرعة 10 جيجابت

المعايير

- XFP MSA (INF-8077i)
- IEEE802.3ae
- ITU-T G.691

تحديد

- رقم الجزء: RTXM226-480
- عامل الشكل: XFP
- معدل البيانات: 10G
- الليزر: 1550 نانومتر EML
- الطاقة الضوئية: 0 ~ 4 ديسيبل
- الكاشف: APD
- الحساسية: <-24dBm
- الوصول: 80 كم
- DDM: مدعوم
- درجة حرارة التشغيل: -5 ~ 70 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات RTXM226-480 Accelink WTD ، يرجى زيارة موقع Accelink WTD أدناه.

http://www.accelink.com/d/file/content/2017/07/596463da09858.pdf

شراء على الفور