الجدول بيانات WTD RTXM228-604

والاستقبال الإرسال وحدة + SFP SM 2km 1310nm 6.144G إلى WTD 2.125G

RTXM228-604

تم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال RTXM228-604 FP 1310nm 6Gigabit لنقل واستقبال روابط البيانات الضوئية التسلسلية من 2.1 جيجابت / ثانية إلى معدل بيانات 6.25 جيجابت / ثانية عبر الألياف أحادية الوضع. يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال مع 2 / 4GFC و CPRI والأجزاء القابلة للتطبيق من SFF-8472. في محدد هو كما ، الأسلاك ثنائية تسلسلية واجهة عبر الرقمي التشخيص وظائف تتوفر .SFF-8431

سمات

- أطوال الوصلة بسرعة 6 جيجابت في الثانية 2 كم مع 1310nm FP
- موصل LC مزدوج
- استهلاك منخفض للطاقة <1.2 واط
- -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية التشغيل نطاق درجة حرارة واسعة
- مصدر طاقة واحد + 3.3 فولت ± 5٪
- مراقبة رقمية متوافقة مع SFF-8472

التطبيقات

- ربط نظام المحطة الأساسية اللاسلكية والخلوية:
  - معدلات OBSAI 6.144 جيجابت / ثانية ، 3.072 جيجابت / ثانية
  - معدلات CPRI 4.9152 Gb / s ، 2.4576 Gb / s

- 4GFC قناة تخزين بيانات / 2

المعايير

- SFF-8431 Rev 3
- SFF-8432 Rev 5
- SFF-8472 Rev 10

تحديد

- الشركة المصنعة: Accelink WTD
- رقم الجزء: RTXM228-604
- MPN: WHTD 112001
- اسم المنتج: 6.144GI-1310-2.125G-2km-SM
- عامل الشكل: SFP +
- معدل البيانات: 2.125 ~ 6.144 جيجابت / ثانية
- المرسل: FP
- المتلقي: PIN
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- الوصول: 2 كم
- درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- التطبيق: OBSAI ، CPRI ، 4GFC / 2

لمزيد من مواصفات Accelink WTD RTXM228-604 ، يرجى زيارة موقع Accelink WTD أدناه.

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/09/59c08a1d62252.pdf

شراء على الفور