

## الجدول بيانات Mikrotik S-31DLC20D



وحدة SFP MikroTik (1.25G) ، 20 كيلومتر ، وضع فردي

S-31DLC20D

أحادية الألياف توصيلات من أكيومتر 20 إلى يصل لما ، نانومتر 1310 مزدوج LC موصل مع 1.25G SFP واستقبال إرسال جهاز هو S-31DLC20D و  
الموضع ، مع DDM

تم اختبار الوحدات وتوافقها مع RB260GS و RB2011LS و IN-RB2011LS و IN-RB2011UAS و RM-RB2011UAS و 2HnD-RB2011UAS و  
RB2011UAS-2HnD-IN و CCR1036-12G-4S. RB2011UAS غير أجهزة مع أبيض متوافقة الوحدات SFP. MikroTik

تحديد

- رمز المنتج 31DLC20D-S
- الموصل: UPC LC Dual
- معدل البيانات: 1.25 جرام
- المسافة: 20 كم
- التنسيق: SFP
- الموضع: SM
- تم اختبار درجة الحرارة المحيطة: -40 إلى +70 درجة مئوية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر

لمزيد من المواصفات لهذا 31DLC20D-S ، يرجى زيارة أديناه موقع MikroTik.

<https://mikrotik.com/product/S-31DLC20D-181>

[شراء على الفور](#)