## الجدول بيانات Cisco SFP-10-25G-CSR-S



و حدة MMF ك SFP28 CSR-25GBASE / 10 S-CSR-25G / 10-SFP Cisco

SFP-10-25G-CSR-S

توفر حافظة Pluggable Factor-Form Small) SFP28 25GBASE Cisco) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 25 جيجابت لمركز البيانات وتطبيقات شبكات الحوسبة عالية الأداء. تعتمد وحدات 25G على عامل الشكل SFP28.

ميزات وفوائد وحدات 25G Cisco

- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 25G الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء •
- معتمد ومختبر على منافذ SFP28 Cisco للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة •
- 802.3cc IEEE و 802.3by IEEE و السرعة متوافق مع

Cisco SFP-10 / 25G-CSR-S

تدعم وحدة CSR-25GBASE / 10 Cisco طول ارتباط يصل إلى 300/400 م فوق 4 / OM3 عند 10G ، وما يصل إلى 300/400 م فوق CSR-25GBASE / 10 Cisco عند 25G معند 25G منزًا فوق 25G منزًا فوق 25G منزًا فوق 20M2 عند 25G.

تتطلب هذه الوحدة FEC-RS على المنفذ المضيف لعملية الوصول الكامل عند 25G. باستخدام FEC R-BASE ، يمكن للوحدة أن تدعم 70/100 م فوق 0M3 م فوق 70/100 على المنفذ المضيف لعملية الوصول الكامل عند 25G . باستخدام FEC R-BASE ، يمكن للوحدة أن تدعم 30/50 م فوق 4 / 0M3 م فوق 4 / 0M3 عند 5EC باستخدام FEC باستخدام FEC باستخدام 4 وبدون 4 / 0M3 عند 5EC باستخدام 4 وبدون 4 / 0M3 عند 5EC باستخدام 4 / 0M3 عند 5EC باستخدام 4 / 0M3 عند 5EC باستخدام 5EC ب

تحديد

- رقم المنتج: S-CSR-25G / 10-SFP
- الوصف: وحدة SFP28 CSR-25GBASE / 10 Cisco الموصف: وحدة
- الموصلات: موصل PC / LC مزدوج •
- نوع الكابل: MMF
- الطول الموجى: 850 نانومتر •
- مسافة الكابل:
  - 70 م (25 جم) ، 82 م (10 جم) OM2
  - 300 م @ OM3 •
  - ∘ OM4 @ **,** 400
  - 400 م OM5 •
- قوة الإرسال (ديسيبل):
  - 10G: -7.3 کلي +2.4
  - 25 جرام: -6 إلى +2.4 ه
- استقبال الطاقة (ديسيبل):
  - 10 جرام: -9.9 إلى +2.4 ∘
  - 25 جرام: -8.7 إلى +2.4 ه
- الطول الموجى للإرسال والاستقبال (نانومتر): 840 إلى 860 •
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت) •
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت) •
- سحب علامة التبويب اللون: الخوخ •
- أقصى استهلاك للطاقة: 1.2 واط •

دعم المنصة

يتم دعم S-CSR-25G / 10-SFP Cisco على مجموعة واسعة من معدات S-CSR-25G بيتم دعم

- X-C92348GC-N9K سیسکو
- Cisco N540X-ACC-SYS
- SE-5501-NCS سیسکو
- FX-C93180YC-N9K سیسکو
- C9500-48Y4C سیسکو
- X-C92160YC-N9K سیسکو
- EX-X97160YC-N9K سيسكو
- Cisco N540-ACC-SYS
- 5501-NCS سيسكو
- EX-C93180YC-N9K سیسکو
- C9500-24Y4C سیسکو
- R-X96136YC-N9K سیسکو

شراء على الفور