

الجدول بيانات Cisco SFP-10G-BX40D-I



Cisco SFP-10G-BX40D-I 10GBASE-BX40-D 40 كم لمسافة الاتجاه ثنائي

SFP-10G-BX40D-I

مجموعة واسعة من وحدات SFP + المتوافقة مع الصناعة لعمليات نشر 10 جيجابايت إيثرنت في بيئات شبكات متنوعة.

تمنحك وحدات Cisco SFP 10GBASE + مجموعة متنوعة من خيارات اتصال 10 جيجابايت إيثرنت لمركز البيانات ، وخزانة أسلاك المؤسسات ، وتطبيقات نقل موثر الخدمة.

الميزات والفوائد

تقدم وحدات Cisco SFP + الميزات والفوائد التالية.

- أصغر عامل شكل 10G في الصناعة لأكبر كثافة لكل هيكل
- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ SFP Ethernet + لمحول Cisco (لا حاجة إلى إيقاف التشغيل في حالة التثبيت أو الاستبدال)
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان" لحماية الاستثمار وسهولة نقل التكنولوجيا
- القدرة على المراقبة البصرية الرقمية لقدرات تشخيصية قوية
- إمكانية التشغيل البيئي البصري مع واجهات XENPAK 10GBASE و X2 10GBASE و XFP 10GBASE على نفس الرابط
- تعمل ميزة تعريف الجودة (ID) من Cisco على تمكين نظام Cisco الأساسي من تحديد ما إذا كانت الوحدة معتمدة واختبارها بواسطة Cisco

تعمل كل من Cisco I-BX40D-10G-SFP و I-BX40U-10G-SFP SFP على حبل واحد من SMF القياسي.

جهاز I-BX40D-10G-SFP متصل دائماً بجهاز I-BX40U-10G-SFP بحبل واحد من SMF القياسي مع نطاق نقل تشغيل يصل إلى 40 كم.

يتم تحقيق الاتصال عبر خيط واحد من الألياف عن طريق فصل الطول الموجي للإرسال للجهازين. يرسل I-BX40D-10G-SFP قناة 1330 نانومتر ويستقبل إشارة 1270 نانومتر. يرسل I-BX40U-10G-SFP طول موجة 1270 نانومتر ويستقبل إشارة 1330 نانومتر.

تدعم I-BX40D-10G-SFP و SFP I-BX40U-10G-SFP وظائف المراقبة البصرية الرقمية (DOM) وفقاً لمعايير الصناعة SFF-8472 اتفاقيات متعددة المصادر (MSA). تمنح هذه الميزة المستخدم النهائي القدرة على مراقبة معلمات الوقت الفعلي لـ SFP ، مثل طاقة الخرج البصري ، وطاقة الإدخال البصري ، ودرجة الحرارة ، وتيار انحياز الليزر ، وجهد إمداد جهاز الإرسال والاستقبال.

مواصفات المنتج

- رقم المنتج: I-BX40D-10G-SFP

- الموصف: D-BX40-10GBASE Cisco ثنائي الاتجاه لمسافة 40 كم
- الموصلات: موصل PC / LC مفرد
- الطول الموجي: 1270nm-RX ، 1330nm-TX
- نوع الكابل: SMF
- مسافة الكابل: 40 كم
- قوة الإرسال (ديسيبل):
 - الحد الأقصى: 4.5
 - الحد الأدنى: -2.7
- استقبال الطاقة (ديسيبل):
 - الحد الأقصى: -9
 - الحد الأدنى: -21.2
- الطول الموجي للإرسال والاستقبال: (Tx) 1340nm to 1320 ، (Rx) 1280nm to 1260
- لون مزلاج الكفالة: أحمر
- استهلاك الطاقة: 1.2 واط
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الصناعية (IND): -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- 7600 سلسلة راوتر
- ASR 901
- ASR 903
- راوتر سلسلة ASR 1000
- راوتر سلسلة ASR 9000
- راوتر سلسلة ASR 9000v
- محولات Catalyst 2350 و 2360
- محولات Catalyst S-2960 و X-2960 و XR-2960
- محولات شفرات كاتاليست 3100
- محولات Catalyst 3560 و E-3560 و X-3560

- محولات Catalyst 3750 و E-3750 و X-3750
- محولات Catalyst Series 3850
- محولات Catalyst 4500 و X-4500
- راوتر CRS
- MDS 9000
- ME 4500
- موجه Series 6000 4900NCS ME
- سلسلة محولات Nexus 2000 و 3000 و 4000
- محولات سلسلة Nexus 9000 و 9500 (معيارية)
- سلسلة بوابة الترددات اللاسلكية
- SCE 8000
- محول المنفذ المشترك (واس)
- مفاتيح نظام الحوسبة الموحد (UCS)

ليست كل الأجهزة المدرجة تدعم كل وحدة. للحصول على تفاصيل حول الوحدات النمطية التي تعمل بها الأجهزة ومعلومات التوافق الأخرى ، ارجع إلى المستند "مصنوفة توافق وحدات Cisco 10 Gigabit Ethernet Transceiver Modules":

https://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6974.html

يمكن باستمرار إضافة منصات إضافية ؛ يرجى التحقق من مصنوفة التوافق للحصول على أحدث المعلومات ونظام التشغيل المتوافق مع Cisco لكل نظام أساسي.

[شراء على الفور](#)