

الجدول بيانات Cisco SFP-10G-T-X



وحدة Cisco SFP T-10GBASE TX-10G-SFP + لكابلات CAT6A (حتى 30 مترًا)

SFP-10G-T-X

مجموعة واسعة من وحدات SFP + المتوافقة مع الصناعة لعمليات نشر 10 جيجابايت إيثرنت في بيئات شبكات متنوعة.

تمنحك وحدات Cisco SFP 10GBASE + مجموعة متنوعة من خيارات اتصال 10 جيجابايت إيثرنت لمركز البيانات ، وخزانة أسلاك المؤسسات ، وتطبيقات نقل موثر الخدمة.

الميزات والفوائد

تقدم وحدات Cisco SFP + الميزات والفوائد التالية.

- أصغر عامل شكل 10G في الصناعة لأكبر كثافة لكل هيكل
- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ SFP Ethernet + لمحول Cisco (لا حاجة إلى إيقاف التشغيل في حالة التثبيت أو الاستبدال)
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان" لحماية الاستثمار وسهولة نقل التكنولوجيا
- القدرة على المراقبة البصرية الرقمية لقدرات تشخيصية قوية
- إمكانية التشغيل البيئي البصري مع واجهات XENPAK 10GBASE و X2 10GBASE و XFP 10GBASE على نفس الرابط
- تعمل ميزة تعريف الجودة (ID) من Cisco على تمكين نظام Cisco الأساسي من تحديد ما إذا كانت الوحدة معتمدة واختبارها بواسطة Cisco

توفر وحدة Cisco T-10GBASE خيارات اتصال بمعدلات البيانات التالية: 10Gbps / 1G / 100M. يحتوي على عامل الشكل SFP + وواجهة RJ-45 بحيث يمكن استخدام كبلات CAT7 / CAT6A / CAT5e للاتصال بنقاط النهاية بمنافذ T-10GBASE المضمنة. إنها مناسبة لمسافات تصل إلى 30 مترًا وتوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للتوصيل داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة.

مواصفات كابلات TX-10G-SFP الأعلى. استهلاك الطاقة (وات) مسافة				
Cisco معرفات	السرعات	نوع الكابل	نصل إلى 30 مترا	5.2 واط
SFP-10G-TX	10 جيجابت في الثانية	أفضل أو Cat7 / Cat6A	نصل إلى 30 مترا	5.2 واط
SFP-10G-TX	100 م / 1 جيجابت في الثانية	أفضل أو Cat7 / Cat6A / Cat5e	يصل إلى 100 متر	0.1 واط

دعم المنصة

- 7600 سلسلة راوتر
- ASR 901
- ASR 903
- راوتر سلسلة ASR 1000
- راوتر سلسلة ASR 9000
- راوتر سلسلة ASR 9000v
- محولات Catalyst 2350 و 2360
- محولات Catalyst S-2960 و X-2960 و XR-2960
- محولات شفرات كاتاليسست 3100
- محولات Catalyst 3560 و E-3560 و X-3560

- محولات Catalyst 3750 و E-3750 و X-3750
- محولات Catalyst Series 3850
- محولات Catalyst 4500 و X-4500
- راوتر CRS
- MDS 9000
- ME 4500
- موجه Series 6000 4900NCS ME
- سلسلة محولات Nexus 2000 و 3000 و 4000
- محولات سلسلة Nexus 9000 و 9500 (معيارية)
- سلسلة بوابة الترددات اللاسلكية
- SCE 8000
- محول المنفذ المشترك (واس)
- مفاتيح نظام الحوسبة الموحد (UCS)

ليست كل الأجهزة المدرجة تدعم كل وحدة. للحصول على تفاصيل حول الوحدات النمطية التي تعمل بها الأجهزة ومعلومات التوافق الأخرى ، ارجع إلى المستند "مصفوفة توافق وحدات Cisco 10 Gigabit Ethernet Transceiver Modules":

https://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6974.html

يمكن باستمرار إضافة منصات إضافية ؛ يرجى التحقق من مصفوفة التوافق للحصول على أحدث المعلومات ونظام التشغيل المتوافق مع Cisco لكل نظام أساسي.

مواصفات المنتج

- رقم المنتج: TX-10G-SFP
- الوصف: Cisco T-10GBASE SFP + Module للكابلات CAT6A (حتى 30 مترًا)
- الموصلات: 45-RJ
- لون مزلاج الكفالة: ذهبي / أصفر
- استهلاك الطاقة: 2.5 وات
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الممتدة (EXT): -5 إلى 85 درجة مئوية (23 إلى 185 درجة فهرنهايت)

[شراء على الفور](#)