الجدول بيانات Moxa SFP-1FESLC-T

وحدة Moxa SFP T-1FESLC-SFP مع 1100 قاعدة أحادية الوضع مع موصل LC لنقل 40 كم، درجة حرارة التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية

SFP-1FESLC-T

توفر وحدات ألياف إيثرنت الصغيرة القابلة للتوصيل (SFP) من Moxa للإيثرنت السريع تغطية عبر نطاق واسع من مسافات الاتصال.

تحديد

- رقم القطعة: T-1FESLC-SFP
- نوع المنتج: سلسلة 1FE-SFP
- المنتج: وحدة SFP مع 1100 قاعدة أحادية الوضع مع موصل LC لنقل 40 كم، درجة حرارة التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية
- واجهة إيثرنت
  - المنافذ: 1
  - الموصلات: موصل مزدوج LC
  - نوع جهاز الإرسال والاستقبال: وضع واحد
  - نوع كابل الألياف: 652.G
  - المسافة النموذجية: 40 كم
  - الطول الموجي
    - نموذجي (نانومتر): 1310
    - نطاق تكساس (نانومتر): من 1280 إلى 1340
    - نطاق RX (نانومتر): من 1100 إلى 1650
  - القوة البصرية
    - نطاق TX (ديسيبل ميلي واط): 0 إلى -5

        - نطاق RX (ديسيبل ميلي واط): -3 إلى -34
        - ميزانية الارتباط (ديسيبل): 29
        - عقوبة التشتت (ديسيبل): 1
- معلمات الطاقة
    - استهلاك الطاقة: ماكس. 1 واط
- الحدود البيئية
    - درجة حرارة التشغيل: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
    - درجة حرارة التخزين (العبوة متضمنة): -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
    - الرطوبة النسبية المحيطة: من 5 إلى 95% (دون تكاثف)
- المعايير والشهادات
    - السلامة: CE، FCC، TÜV، UL 60950-1
    - البحرية: GL-DNV

لمزيد من المعلومات حول T-1FESLC-SFP Moxa، يرجى زيارة موقع Moxa الإلكتروني:

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/fast-ethernet-sfp-modules/sfp-1fe-series/sfp-1feslc-t

شراء على الفور