

## الجدول بيانات Moxa SFP-1G40BLC-T



وحدة SFP (BiDi) WDM T-1G40BLC-SFP Moxa مع منفذ 1000BaseSFP مع موصل LC لنقل 40 كم؛ تكس 1550 نانومتر، آر إكس 1310 نانومتر، 40- إلى 85 درجة مئوية درجة حرارة التشغيل

SFP-1G40BLC-T

توفر وحدات ألياف إيثرنت الصغيرة القابلة للتوصيل (SFP) من Moxa لشبكة Ethernet Gigabit تغطية عبر نطاق واسع من مسافات الاتصال.

تحديد

- رقم القطعة: T-1G40BLC-SFP
- نوع المنتج: سلسلة 1G-SFP
- المنتج: وحدة SFP من نوع WDM (BiDi) مع منفذ 1000BaseSFP مع موصل LC لنقل مسافة 40 كم؛ تكس 1550 نانومتر، آر إكس 1310 نانومتر، 40- إلى 85 درجة مئوية درجة حرارة التشغيل
- واجهة إيثرنت
  - المنافذ: 1
  - الموصلات: موصل LC Simplex
  - نوع جهاز الإرسال والاستقبال: وضع واحد
  - نوع كابل الألياف: 652.G
  - المسافة النموذجية: 40 كم
  - الطول الموجي
    - نموذجي (نانومتر): 1550 TX، 1310 RX
    - نطاق تكساس (نانومتر): من 1530 إلى 1570
    - نطاق RX (نانومتر): من 1260 إلى 1360
  - القوة البصرية

- نطاق TX (ديسيبل ميلي واط): +2 إلى -3
- نطاق RX (ديسيبل ميلي واط): -1 إلى -23
- ميزانية الارتباط (ديسيبل): 20
- عقوبة التشتت (ديسيبل): 1
- معلمات الطاقة
  - استهلاك الطاقة: ماكس. 1 واط
- الحدود البيئية
  - درجة حرارة التشغيل: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
  - درجة حرارة التخزين (العبوة متضمنة): -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
  - الرطوبة النسبية المحيطة: من 5 إلى 95% (دون تكاثف)
- المعايير والشهادات
  - السلامة: CE ، FCC ، TÜV (EN 60825) ، UL 60950-1
  - البحرية: GL-DNV

لمزيد من المعلومات حول Moxa T-1G40BLC-SFP، يرجى زيارة موقع Moxa الإلكتروني:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1g40blc-t>

[شراء على الفور](#)