

## الجدول بيانات Moxa SFP-1GZXLC-T



وحدة SFP Moxa SFP T-1GZXLC-SFP مع منفذ 1000BaseZX مع موصل LC لنقل 80 كم، درجة حرارة التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية

SFP-1GZXLC-T

توفر وحدات ألياف إيثرنت الصغيرة القابلة للتوصيل (SFP) من Moxa لشبكة Ethernet Gigabit تغطية عبر نطاق واسع من مسافات الاتصال.

تحديد

- رقم القطعة: T-1GZXLC-SFP
- نوع المنتج: سلسلة 1G-SFP
- المنتج: وحدة SFP مزودة بمنفذ 1000BaseZX مع موصل LC لنقل مسافة 80 كم، ودرجة حرارة التشغيل من -40 إلى 85 درجة مئوية
- واجهة إيثرنت
  - المنافذ: 1
  - الموصلات: موصل مزدوج LC
  - نوع جهاز الإرسال والاستقبال: وضع واحد
  - نوع كابيل الألياف: 652.G
  - المسافة النموذجية: 80 كم
  - الطول الموجي
    - نموذجي (نانومتر): 1550
    - نطاق تكساس (نانومتر): من 1530 إلى 1570
    - نطاق RX (نانومتر): من 1260 إلى 1610
  - القوة البصرية
    - نطاق تكساس (ديسيبل ميلي واط): +5 إلى 0
    - نطاق RX (ديسيبل ميلي واط): -1 إلى -24

- ميزانية الارتباط (ديسيبل): 24
- عقوبة التثنت (ديسيبل): 1
- معلومات الطاقة
  - استهلاك الطاقة: ماكس. 1 واط
- الحدود البيئية
  - درجة حرارة التشغيل: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
  - درجة حرارة التخزين (العبوة متضمنة): -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
  - الرطوبة النسبية المحيطة: من 5% إلى 95% (دون تكاثف)
- المعايير والشهادات
  - السلامة: CE، FCC، TÜV (60825 EN)، UL 60950-1
  - البحرية: GL-DNV

لمزيد من المعلومات حول T-1GZXL-C-SFP Moxa، يرجى زيارة موقع Moxa الإلكتروني:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1gzxl-c-t>

[شراء على الفور](#)