

# الجدول بيانات Cisco SFP-25G-AOC7M



كابل بصري نشط Cisco SFP28 AOC-25GBASE AOC7M-25G-SFP ، 7 أمتار

SFP-25G-AOC7M

توفر حافظة Cisco SFP28 25GBASE (Pluggable Factor-Form Small) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 25 جيجابت لمركز البيانات وتطبيقات شبكات الحوسبة عالية الأداء.. تعتمد وحدات 25G على عامل الشكل SFP28.

مميزات وفوائد وحدات Cisco 25G

- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 25G الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco SFP28 للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- اتصال عالي السرعة متوافق مع IEEE 802.3by و IEEE 802.3cc

الكابلات الضوئية النشطة Cisco SFP-25G

الكابلات الضوئية النشطة من Cisco SFP28 إلى SFP28 عبارة عن تجميعات ألياف مباشرة مع موصلات SFP. إنها مناسبة للمسافات القصيرة جداً وتوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للتوصيل داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة. تقدم Cisco الكابلات الضوئية النشطة بأطوال 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 10 أمتار.

يتطلب كبل FEC R-BASE AOC أو FEC-RS على منافذ المضيف.

تحديد

- رقم المنتج: AOC7M-25G-SFP
- الوصف: SFP28 AOC-25GBASE Cisco كابل بصري نشط ، 7 أمتار
- الموصلات: اثنان من موصلات SFP28
- نوع الكابل: مجموعة الكابلات الضوئية النشطة
- مسافة الكابل: 7 متر
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- سحب علامة التبيوب اللون: أزرق
- أقصى استهلاك للطاقة: 1 وات

دعم المنصة

يتم دعم AOC7M-25G-SFP Cisco على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو X-C92348GC-N9K
- سيسكو SE-5501-NCS
- سيسكو FX-C93180YC-N9K
- سيسكو C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- سيسكو EX-X97160YC-N9K
- Cisco N540-ACC-SYS
- سيسكو X-C92160YC-N9K
- سيسكو 5501-NCS
- سيسكو EX-C93180YC-N9K

- C9500-24Y4C سيسكو
- R-X96136YC-N9K سيسكو

[شراء على الفور](#)