

الجدول بيانات Cisco SFP-25G-SR-S



وحدة Cisco SFP-25G-SR-S SR-25GBASE SFP28 MMF 10-3227-01

SFP-25G-SR-S

توفر حافظة Cisco SFP28 25GBASE (Pluggable Factor-Form Small) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 25 جيجابت لمركز البيانات وتطبيقات شبكات الحوسبة عالية الأداء. تعتمد وحدات 25G على عامل الشكل SFP28.

مميزات وفوائد وحدات Cisco 25G

- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 25G الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco SFP28 للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- اتصال عالي السرعة متوافق مع IEEE 802.3by و IEEE 802.3cc

سيسكو S-SR-25G-SFP

تدعم وحدة Cisco SR-25GBASE طول ارتباط 70 / 100m على OM3 / MMF 4.

تتطلب هذه الوحدة FEC-RS على منافذ المضيف.

تحديد

- رقم المنتج: S-SR-25G-SFP
- الموصف: وحدة Cisco SFP28 SR-25GBASE Δ MMF
- الموصلات: موصل PC / LC مزدوج
- نوع الكابل: MMF
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- مسافة الكابل:
 - OM3 @ م 70
 - OM4 @ م 100
 - OM5 @ م 100
- قوة الإرسال (ديسيبل):
 - الحد الأقصى: 2.4+
 - الحد الأدنى: 8.4-
- استقبال الطاقة (ديسيبل):
 - الحد الأقصى: 2.4+
 - الحد الأدنى: 10.3-
- الطول الموجي للإرسال والاستقبال (نانومتر): 840 إلى 860
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- سحب لون علامة التبيوب: بيج
- أقصى استهلاك للطاقة: 1.2 واط

دعم المنصة

يتم دعم S-SR-25G-SFP Cisco على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو X-C92348GC-N9K
- Cisco N540X-ACC-SYS

- سىسكو SE-5501-NCS
- سىسكو FX-C93180YC-N9K
- سىسكو C9500-48Y4C
- سىسكو X-C92160YC-N9K
- سىسكو EX-X97160YC-N9K
- Cisco N540-ACC-SYS
- سىسكو 5501-NCS
- سىسكو EX-C93180YC-N9K
- سىسكو C9500-24Y4C
- سىسكو R-X96136YC-N9K

[شراء على الفور](#)