الجدول بيانات H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D

والاستقبال الإرسال وحدة H3C 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF

SFP-GE-LH40-SM1310-D

يعد D-SM1310-LH40-GE-SFP H3C جهاز إرسال واستقبال صغير الحجم وقابل للتوصيل (SFP) عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة لـ 1000BASE-EX Gigabit Ethernet وتطبيق 1G Fibre Channel. يتوافق أتمام اتفاقية SFP المصادر متعددة (MSA) ويمكن استخدامه على الشبكات معدات المتوافقة مع MSA. يتكون جهاز الإرسال والاستقبال SFP من الأقسام التالية: مشغل LD ، ومكبر الصوت المحدود ، وشاشة التشخيص الرقمية ، وليزر DFB 1310 نانومتر ، وكاشف صور PIN. وحدة الإرسال والاستقبال SFP هي منتج ليزر من الفئة 1 يتوافق مع معايير CDRH / FDA و IEC-60825.

سمات

- D-SM1310-LH40-GE-SFP H3C حقيقي
- سعر أقل بكثير من جهاز الإرسال والاستقبال OEM
- واجهة مراقبة تشخيصية رقمية مدمجة للمراقبة في الوقت الحقيقي لمعلمات التشغيل
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- تبديد منخفض للطاقة
- متوافق مع ROHS وخالي من الرصاص

تحديد

- عامل الشكل: SFP
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت / ثانية

- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الألياف: SMF
- المسافة القصوى: 40 كم
- المكونات البصرية: PIN / DFB
- قوة الارسال: -5 ~ 0 ديسيبل
- نسبة الانقراض:> 9 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: <-24 ديسيبل ميلي واط
- الحمل الزائد لجهاز الاستقبال:> -3 ديسيبل
- الموصل: LC Duplex
- مراقبة التشخيص الرقمي: نعم
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- الوزن: 0.025 كجم
- التطبيقات
    - التبديل واجهة إلى بالتبديل قم ، ليفية قناة 1x
    - جيجابت إيثرنت ، تطبيقات لوحة الكترونية معززة مبدلة
    - واجهة جهاز التوجيه / الخادم ، روابط بصرية أخرى

شراء على الفور