الجدول بيانات Juniper SFPP-10GE-ER

جهاز الإرسال والاستقبال Juniper SFP + 10GbE القابل للتوصيل ، SMF ، 1550 نانومتر لمسافة 40 كم ، 740-031983

SFPP-10GE-ER

نظرة عامة والمواصفات

- رقم المنتج: ER-10GE-SFPP
- اسم المنتج: 10 Gigabit Ethernet Extended Reach SFP +
- رقم الجزء: 740-031983
- السرعة: 10 جيجابت إيثرنت
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP +
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: LC Duplex
- المراقبة متاحة: نعم
- مراقبة بصرية رقمية: نعم
- المعيار: ER-10GBASE
- الامتثال للمعايير (معيار OTN / Ethernet ، على سبيل المثال LR4-100GBASE): E-10GBASE
- التوافق مع MSA (SFF ، على سبيل المثال 8665-SFF)
  - SFF-8431
  - SFF-8472
  - SFF-8432
- مراقبة التشخيص الرقمي
  - درجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال
  - جهد إمداد جهاز الإرسال والاستقبال
  - تيار التحيز Tx
  - انتاج الطاقة TX
  - تلقى Rx الطاقة الضوئية

- NEBs (نعم :(لا أو نعم
- معدل الإشارة ، كل حارة: 10 جيجابت في الثانية
- أطوال موجات جهاز الإرسال (المدى): 1530 نانومتر إلى 1565 نانومتر
- تلقي أطوال موجات حارة (المدى): 1530 نانومتر إلى 1565 نانومتر
- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأدنى): -4.7 ديسيبل ميلي واط
- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (كحد أقصى): 4.0 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -15.8 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (كحد أقصى): -1.0 ديسيبل ميلي واط
- حساسية جهاز الاستقبال (OMA) ، كل حارة (الحد الأقصى): -14.1 ديسيبل ميلي واط
- حساسية جهاز الاستقبال المجهدة (OMA) لكل حارة (الحد الأقصى): -11.3 ديسيبل ميلي واط
- نوع الكابل: SMF
- الحجم الأساسي / الكسوة: 9/125 ميكرومتر
- المسافة: 40 كم
- الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (وات): 1.5 وات
- درجة حرارة التشغيل (المدى): 0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- الوزن والأبعاد النموذجية
    - العرض: 14 ملم
    - الإرتفاع: ١٢.٠٥ ملم
    - الطول: 57.5 مم
    - الوزن: 0.15 رطل

لمزيد من مواصفات جونيبر ER-10GE-SFPP ، يرجى زيارة موقع ويب Juniper أدناه.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10GE-ER

شراء على الفور