

الجدول بيانات TP-Link SM5310-T



تي بي لينك T-SM5310 10G T-BASE RJ45 +SFP وحدة
SM5310-T

تي بي لينك T-SM5310 10G T-BASE RJ45 +SFP وحدة

سمات

- دعم TX-10GBASE، T-5GBASE، T-2.5GBASE، و T-1000BASE، و TX-100BASE
- نقل البيانات حتى 30 مترًا* بسرعة 10 جيجابايت في الثانية (UTP 6a.cat أو أعلى)
- دعم DDM (درجة الحرارة والجهد)
- ميزات البصمة +SFP القابلة للتوصيل السريع
- دعم وظيفة تعطيل TX
- حاوية معدنية بالكامل لـ EMI منخفض

تحديد

- قابلة للتبديل السريع: نعم
- الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع): 2.7*0.5*0.5 بوصة (67.4*13.75*13.8 ملم)
- المعايير والبروتوكولات: 802.3ab، 802.3bz، 802.3an، 802.3 Std IEEE
- مصدر الطاقة: 3.3 فولت
- الأعلى. طول السلك:
 - 100BASE-TX: UTP cat.5 أو أعلى (بحد أقصى 100 متر)
 - 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: UTP cat.5e أو أعلى (بحد أقصى 100 متر)
 - 10GBASE-T: UTP cat.6a أو أعلى (بحد أقصى 30 م)
- معدل البيانات: 10.3 جيجابايت في الثانية

- نوع المنفذ: 10G × 1 منفذ RJ45
- السلامة والانبعاثات: لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، CE، RoHS
- بيئة:
 - درجة حرارة التشغيل: 0°70 درجة مئوية (32°158 درجة فهرنهايت)
 - درجة حرارة التخزين: -40°85 درجة مئوية (-40°185 درجة فهرنهايت)

[شراء على الفور](#)