الجدول بيانات Source Photonics SP-GB-LX-CDFN

مصدر الضوئيات SFP LX-1000BASE جهاز الإرسال والاستقبال (SMF ، 1310 نانومتر ، 10 كم ، LC ، DOM) FH-CDFN-LX-GB-SP

SP-GB-LX-CDFN

SP-GB-LX-CDFN (DOM ، LC ، كم 10 ، نانومتر 1310 ، SFP (SMF واستقبال إرسال جهاز 1000BASE-LX أصلي ضوئي مصدر - SP-GB-LX-CDFN-FH

سمات

- معدل بيانات مزدوج 1.25 جيجابت في الثانية / 1.0625 جيجابت في الثانية
- نقل يصل إلى 10 كم على SMF
- 1310nm FP ضوئي وكاشف ليزر PIN
- حزمة MSA SFP مع موصل LC مزدوج
- واجهة شاشة تشخيص رقمية متوافقة مع 8472-SFF
- 3.3 + فولت مصدر طاقة واحد
- درجة حرارة حالة التشغيل: درجة الحرارة التجارية: -5 إلى +70 درجة مئوية
- متوافق مع 6 RoHS

تحديد

- رقم الجزء: CDFN-LX-GB-SP
- عامل الشكل: SFP
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت / ثانية
- المرسل: FP
- المتلقي: PIN

- الطول الموجي (نانومتر): 1310
- الوصول (كم): 10
- نطاق درجة الحرارة: درجة الحرارة التجارية: -5 إلى +70 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات مصدر الضوئيات CDFN-LX-GB-SP ، يرجى زيارة موقع Photonics Source.

https://www.sourcephotonics.com/product/sp-gb-lx-xdfn/

شراء على الفور