

الجدول بيانات Mellanox SPQ-CE-ER-CDFL-M



البصري والاستقبال الإرسال جهاز Mellanox SPQ-CE-ER-CDFL-M 40km 100G QSFP28 ER
SPQ-CE-ER-CDFL-M

البصري والاستقبال الإرسال جهاز Mellanox SPQ-CE-ER-CDFL-M 40km 100G QSFP28 ER

سمات

- متوافقة مع معيار QSFP28: مراجعة SFF-8661-1.9 ، مراجعة SFF-8636-2.10a
- متوافق مع المواصفات الفنية 100G 4-WDM MSA 40-1.0 rev
- واجهة كهربائية O / I عالية السرعة (4-CAUI) متوافقة مع IEEE 802.3
- جهد إمداد واحد 3.3 فولت
- أقصى استهلاك للطاقة 4.5 واط
- 70-0 درجة مئوية درجة حرارة تشغيل العلبة
- جهاز استقبال ليزر EML WDM LAN وجهاز استقبال APD
- حزمة QSFP28 MSA مع موصل LC مزدوج
- واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك مع مراقبة تشخيصية رقمية
- يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2011/65 / EU (متوافق مع RoHS)
- فئة 1 ليزر

تحديد

- رقم الجزء: M-CDFL-ER-CE-SPQ
- عامل الشكل: QSFP28
- معدل البيانات: 103.125 جيجابت / ثانية
- المرسل: EML

- المتلقي: APD
- الطول الموجي (نانومتر): WDM LAN
- الوصول (كم): 40 (مع FEC)
- نطاق درجة الحرارة: تجاري (C)

[شراء على الفور](#)