الجدول بيانات TP-Link TL-SM321A

وحدة SFP Link-TP BX-1000Base TX-1550nm RX-1310nm WDM ثنائية الاتجاه

TL-SM321A

تتبنى SM321A-TL من Link-TP أحدث معيار BX-1000Base ، حيث تنقل أكثر من ألياف أحادية الوضع بطول موجي مختلف يسير في كل اتجاه. بالاقتران مع SM321B-TL ، يمكنك تمديد مسافة الشبكة حتى 20 كيلومترًا باستخدام أجهزة التوجيه والمحولات ومحولات الوسائط من Link-TP للحصول على اتصال موثوق وعالي السرعة لمسافات طويلة.

سمات

- مسافة نقل تصل إلى 20 كم مع 9/125 ميكرومتر SMF (ألياف أحادية الوضع)
- اتصال WDM ثنائي الاتجاه على ليف واحد
- متوافق مع اتفاقية متعددة المصادر صغيرة الحجم قابلة للتوصيل (MSA-SFP)
- يدعم مراقبة التشخيص الرقمي (DDM)
- تصميم وحدة قابلة للتبديل السريع
- العمل مع SM321B-TL كزوج

تحديد

- المعايير والبروتوكولات: IEEE 802.3z ، IP / TCP
- طول الموجة
  - TX: 1550 نانومتر

- RX: 1310 نانومتر
- مزود الطاقة: 3.3 فولت
- السلامة والانبعاثات: FCC، CE
- الكابل: ليف أحادي الوضع
- نوع الألياف: 9/125 ميكرومتر أحادي الوضع
- الأعلى. طول الكابل: 20 كم
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت في الثانية
- نوع المنفذ: Simplex LC
- DDM: نعم
- SFP-MSA: نعم
- قابلة للتبديل السريع: نعم
- بيئة
  - درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية (32 ~ 158 درجة فهرنهايت)
  - درجة حرارة التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية (-40 ~ 185 درجة فهرنهايت)
  - رطوبة التشغيل: 10 ~ 90٪ RH ، بدون تكاثف
  - رطوبة التخزين: 5 ~ 90٪ رطوبة نسبية ، بدون تكاثف

محتويات الحزمة

- وحدة SM321A-TL SFP
- دليل التثبيت

لمزيد من مواصفات SM321A-TL هذا ، يرجى زيارة موقع Link-TP أدناه:

https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm321a/

شراء على الفور