

الجدول بيانات TP-Link TL-SM5220-1M



مباشر توصيل كابل + 10G SFP 1 متر TP-Link

TL-SM5220-1M

مع مجموعة كبلات ثنائية المحور سلبية بطول متر واحد وموصلان SFP + على كل جانب ، يعد SM5220-1M-TL مناسباً للمسافات القصيرة ويوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للاتصال داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة.

سمات

- موصل SFP 10G + على كلا الجانبين
- محركات 10 جيجابت إيثرنت (مسافة 1 متر)

تحديد

- طول الكابل: 1 متر
- معدل البيانات: 10 جيجابت في الثانية
- بيئة
 - درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية (32 ~ 158 درجة مئوية)
 - درجة حرارة التخزين: -40 ~ 80 درجة مئوية (-40 ~ 176 درجة مئوية)
 - رطوبة التشغيل: 10 ~ 90% RH دون تكاثف
 - رطوبة التخزين: 5 ~ 90% RH دون تكاثف

لمزيد من مواصفات SM5220-1M-TL ، يرجى زيارة موقع Link-TP أدناه:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm5220-1m/>

[شراء على الفور](#)