الجدول بيانات Innolight TR-DY12I-V00

حقيقية Innolight BIDI 25G & 10G 1270nm-Tx 1330nm-RX SMF 20km وحدة الإرسال والاستقبال

TR-DY12I-V00

توفر InnoLight مجموعة كاملة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية ذات درجة الحرارة الصناعية 25 جيجا ، بما في ذلك سلسلة LR و BiDi و xWDM و ER. تستخدم هذه المنتجات منافذ LC البصرية ومتوافقة مع IEEE802.3 by و IEEE802.3cc و 8472-SFF ومعايير أخرى. تتميز بأداء تكلفة تنافسي وجودة واستقرار موثوقين ، وهي اختياراتك المثالية لنشر شبكة الجيل الخامس (5G).

تحديد

- P / N: TR-DY12I-V00
- وصف المنتج: BIDI SFP28
- معدل البيانات (جيجابت / ثانية): 10G / 25G
- TX: 1270/1330 نانومتر DFB
- RX: الشخصي التعريف رقم
- TX_Min (ديسيبل): -7
- TX_Max (ديسيبل): 2
- RX_Min (ديسيبل): -13.3
- RX_Max (ديسيبل): 2
- استهلاك الطاقة (وات): 1
- الوصول: 20 كم
- درجة الحرارة (درجة مئوية): -40 ~ 85

شراء على الفور