

# الجدول بيانات TP-Link TXC432-CU1M



TP-Link 1M Direct Attach SFP + Cable

TXC432-CU1M

مع مجموعة كبلات ثنائية المحور سلبية بطول متر واحد وموصلان SFP + على كل جانب ، يعد CU1M-TXC432 مناسباً للمسافات القصيرة ويوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للاتصال داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة.

سمات

- موصل SFP + على كلا الجانبين
- محركات 10 جيجابت إيثرنت (مسافة 1 متر)

تحديد

- طول الكابل: 1 متر
- معدل البيانات: 10 جيجابت في الثانية
- بيئة
  - درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية (32 ~ 158 درجة مئوية)
  - درجة حرارة التخزين: -40 ~ 80 درجة مئوية (-40 ~ 176 درجة مئوية)
  - رطوبة التشغيل: 10 ~ 90% RH دون تكاثف
  - رطوبة التخزين: 5 ~ 90% RH دون تكاثف

لمزيد من مواصفات CU1M-TXC432 ، يرجى زيارة موقع Link-TP أدناه:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/txc432-cu1m/>

[شراء على الفور](#)