

الجدول بيانات TP-Link TXC432-CU3M



TP-Link 3M Direct Attach SFP + Cable

TXC432-CU3M

مع مجموعة كبلات ثنائية المحور سلبية بطول 3 أمتار وموصلان SFP + على كل جانب ، يعد CU3M-TXC432 مناسباً للمسافات القصيرة ويوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للاتصال داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة.

سمات

- موصل SFP + على كلا الجانبين
- محركات 10 جيجابت إيثرنت (مسافة 3 أمتار)

تحديد

- طول الكابل: 3 متر
- معدل البيانات: 10 جيجابت في الثانية
- بيئة
- درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية (32 ~ 158 درجة مئوية)
- درجة حرارة التخزين: -40 ~ 80 درجة مئوية (-40 ~ 176 درجة مئوية)
- رطوبة التشغيل: 10 ~ 90% RH دون تكاثف
- رطوبة التخزين: 5 ~ 90% RH دون تكاثف

لمزيد من مواصفات CU3M-TXC432 ، يرجى زيارة موقع Link-TP أدناه:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/txc432-cu3m/>

[شراء على الفور](#)