

الجدول بيانات Cisco X2-10GB-SR



وحدة Cisco SR-10GBASE SR-X2-10GB Δ MMF
X2-10GB-SR

توفر وحدات Cisco X2 10GBASE للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال Ethernet Gigabit 10 لمركز البيانات ، وخزانة أسلاك المؤسسات ، وتطبيقات نقل موثر الخدمة.

تشمل الميزات الرئيسية لوحدة Cisco X2 10GBASE ما يلي:

- دعم 10GBASE إيثرنت
- يتم توصيل جهاز الإدخال / الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ X2 Ethernet لمحول أو جهاز توجيه Cisco لربط المنفذ بالشبكة
- يوفر مرونة في اختيار الواجهة
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان"
- يدعم ميزة تعريف الجودة (ID) من Cisco التي تمكن مفتاح Cisco أو جهاز التوجيه من تحديد ما إذا كانت الوحدة معتمدة واختبارها بواسطة Cisco
- إمكانية التشغيل البيئي البصري مع وحدات Xenpak 10GBASE و XFP 10GBASE و SFP 10GBASE + على نفس الرابط

Cisco X2-10GB-SR

تدعم وحدة Cisco SR-10GBASE طول ارتباط يبلغ 26 متراً على معيار MMF من فئة FDDI. باستخدام 2000 ميغا هرتز * كم MMF (OM3) ، يمكن ربط أطوال تصل إلى 300 متر. باستخدام 4700 ميغا هرتز * كم MMF (OM4) ، يمكن ربط أطوال تصل إلى 400 متر.

- رقم المنتج: SR-X2-10GB
- الوصف: MMF for Module X2 SR-10GBASE Cisco
- الموصلات: موصل PC / SC مزدوج
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- نوع الكابل: MMF
- مسافة الكابل:
 - OM1 @ م 33
 - OM2 @ م 82
 - OM3 @ م 300
 - OM4 @ م 400
- قوة الإرسال (ديسيبل):
 - الحد الأقصى: -1.0
 - الحد الأدنى: -7.3
- استقبال الطاقة (ديسيبل):
 - الحد الأقصى: -1.0
 - الحد الأدنى: -9.9
- نطاق الطول الموجي للإرسال (نانومتر): 840 إلى 860
- تلقي مدى الطول الموجي (نانومتر): 840 إلى 860
- الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع): 91 مم × 36 مم × 13.46 مم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية (COM): 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- استهلاك الطاقة: 4 وات

- يتم دعم وحدات X2 Cisco على محولات Cisco وأجهزة التوجيه.
- سيسكو 3C-X6708-10G-WS 7600
- سيسكو 3CXL-X6708-10G-WS 6500

- 3C-X6708-10G-WS 6500 سيسكو
- 48TD-C3560E-WS سيسكو
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- S-CBS3130X-WS 3100 سيسكو
- 3CXL-X6716-10G-WS 6500 سيسكو
- C4900M-WS سيسكو
- C4948-10GE-WS 4900 سيسكو
- E-SUP6-X45-WS 4500 سيسكو
- Cisco 4500 WS-X4013 + 10GE
- 48PDF-C3750E-WS سيسكو
- 48TD-C3750E-WS سيسكو
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- 48PD-C3560E-WS سيسكو
- E-X2-X4606-WS 4500 سيسكو
- 4924-10GE-ME 4900 سيسكو
- 3CXL-X6708-10G-WS 6500 سيسكو
- 3CXL-X6716-10G-WS 6500 سيسكو
- 24PD-C3560E-WS سيسكو
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- X4904-10GE-WS سيسكو
- 24TD-C3560E-WS سيسكو
- RSP720-10GE 7600 سيسكو
- X4516-10GE-WS 4500 سيسكو
- 48PD-C3750E-WS سيسكو
- 24PD-C3750E-WS سيسكو
- 12SD-C3560E-WS سيسكو
- 24TD-C3750E-WS سيسكو
- S-CBS3120X-WS 3100 سيسكو
- 3C-X6716-10G-WS 6500 سيسكو
- E-SUP6L-X45-WS 4500 سيسكو
- X4908-10GE-WS سيسكو
- SI-CBS3110X-WS 3100 سيسكو
- 3C-X6716-10G-WS 6500 سيسكو
- 3C-X6708-10G-WS 6500 سيسكو
- 48PDF-C3560E-WS سيسكو
- C4928-10GE-WS 4900 سيسكو
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL

- 3CXL-X6708-10G-WS 7600 سڀسكو
- Cisco Nexus 7000 N7K-M108X2-12L
- 12D-C3560E-WS سڀسكو
- X4516-10GE-RFGW سڀسكو

[شراء على الفور](#)