

الجدول بيانات Brocade XBR-000139



جهاز الإرسال والاستقبال البصري Brocade XBR-000139 ذو الموجة القصيرة - 4 جيجابت / ثانية ، اتصال يصل إلى 860 متراً ، 57-1000013-01

XBR-000139

جهاز الإرسال والاستقبال البصري Brocade XBR-000139 ذو الموجة القصيرة - 4 جيجابت / ثانية ، اتصال يصل إلى 860 متراً ، 57-1000013-01

سمات

- شبكة منطقة التخزين (SAN) ميزات جهاز الإرسال والاستقبال
 - تحدد المراقبة البصرية الرقمية ما إذا كانت الوحدة تعمل أو هامة أو معطلة
 - تحدد تشخيصات ClearLink مصدر مشكلات الارتباط المادي
 - تغطي أجهزة الإرسال والاستقبال Brocade مجموعة واسعة من خيارات السرعة والمسافة
- ميزات جهاز الإرسال والاستقبال إيثرنت
 - تحدد المراقبة البصرية الرقمية ما إذا كانت الوحدة تعمل أو هامة أو معطلة
 - تغطي أجهزة الإرسال والاستقبال Brocade مجموعة واسعة من خيارات السرعة والمسافة

تحديد

- رقم قطعة طلب بروكيد: 000139-XBR
- رقم جزء التصنيع: 57-1000013-01
- نوع الجهاز: SFP FC 4G +
- معدل البيانات: 4.25 جرام
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- المسافة: 150 م @ 4.25 جيجابت في الثانية

- الموصل: LC Duplex
- نوع الكابل: MMF
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- بروكيد 4S-DCX
- بروكيد 200E
- بروكيد 5100
- بروكيد DCX
- بروكيد FC4-16IP / 48000
- بروكيد 300
- بروكيد 7800
- بروكيد 4900
- تشفير بروكيد
- بروكيد FR4-181 / 48000
- بروكيد 5300
- بروكيد 48000
- بروكيد FC10-6 / 48000
- بروكيد 7600
- بروكيد 5000
- بروكيد 7500/7500 إي

[مصفوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®](#)

[شراء على الفور](#)