

الجدول بيانات Brocade XBR-000275



وحدة الإرسال والاستقبال من Brocade XBR-000275-FC 4x32G QSFP + SWL ، 57-1000351-01

XBR-000275

تم تحسين أجهزة الإرسال والاستقبال من Brocade للاستفادة الكاملة من منتجات Brocade الأساسية وتبديل المنتجات. توفر أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية هذه معاً أداءً فائقاً ، مما يساعد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على تحقيق مستويات أعلى من توحيد البنية التحتية مع توسيع إمكانيات تطبيقاتها وخدماتها.

وحدات Brocade 4 × 32 QSFP28 SWL GFC هي وحدات إرسال واستقبال ضوئية رقمية للتشخيص الرقمي ذات الجهد المنخفض وقابلة للتبديل أثناء التشغيل والتي تدعم الروابط التسلسلية عالية السرعة عبر الألياف الضوئية متعددة الأوضاع بمعدلات إرسال تصل إلى 4 * 28.05 جيجابت في الثانية. تتوافق مع المواصفات الميكانيكية 6P-PI-FC و MSA QSFP ذات القنوات اللبيفية 128 GFC (SFF-8661).

تحديد

- رقم قطعة طلب بروتوكول: XBR-000275
- رقم جزء التصنيع: 57-1000351-01
- نوع الجهاز: QSFP FC 4x32G +
- معدل البيانات: 128 و 64 جيجابت في الثانية Multirate
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- المسافة: 100 م

- الموصل: 12-MPO / MTP
- نوع الكابل: MMF
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

[مصنوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®](#)

[شراء على الفور](#)