الجدول بيانات Cisco XFP10GLR-192SR-L

(وات 1.5) منخفضة طاقة، SMF لـ XFP 1-SR 64-STM/192-OCو Multirate 10GBASE-LR/-LW وحدة Cisco XFP10GLR-192SR-L

XFP10GLR-192SR-L

توفر وحدة XFP Cisco للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال Ethernet Gigabit 10 وSDH/SONET-over-Packet (POS) لمركز البيانات وخزانة الأسلاك الخاصة بالمؤسسات وتطبيقات نقل موفري الخدمة.

تتضمن الميزات الرئيسية لوحدة XFP Cisco ما يلي:

- يدعم معدلات البيانات Ethernet 10GBASE و64-STM/192-OC
- يتم توصيل جهاز الإدخال/الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ XFP لجهاز توجيه Cisco Systems® لربط المنفذ بالشبكة
- يوفر المرونة في اختيار الواجهة
- يدعم نموذج "الدفع عند التعبئة".
- يدعم القدرة على المراقبة البصرية الرقمية
- يدعم ميزة تعريف جودة Cisco (ID) التي تساعد على تمكين محول Cisco أو جهاز التوجيه لتحديد ما إذا كانت الوحدة هي وحدة XFP معتمدة من اختبارها وتم Cisco
- يدعم إمكانية التشغيل البيني البصري مع وحدات XENPAK 10GBASE Cisco وX2 وSFP+ على نفس الرابط

وحدة LR-10GBASE Multirate Cisco وLW-10GBASE و64-STM/192-OC XFP 1-SR لـ SMF

يدعم XFP متعدد المعدلات كلاً من تطبيقات LR-10GBASE Ethernet وLW-10GBASE وتطبيقات نقاط البيع 64-STM/192-OC قصيرة المدى (SR-1). تقدم Cisco والصناعية العامة الحرارة درجات نطاق منتجات.

تحديد

- رقم المنتج: L-192SR-XFP10GLR
- الوصف: وحدة LW-/LR-10GBASE Multirate Cisco وXFP 1-SR 64-STM/192-OC لـ SMF، طاقة منخفضة (1.5 وات)
- الموصلات: موصل PC/LC مزدوج
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الكابل: اس ام اف
- مسافة الكابل:
  - 10 كيلومتر (10 جيجابت إيثرنت)
  - 2 كم (1-SR 64-STM/192-OC)
- نقل الطاقة (ديسيبل):
  - الحد الأقصى: +0.5 @ LW-/LR-10GBASE 1310 نانومتر SMF، -1.0 @ 1-SR 64-STM/192-OC 1310 نانومتر SMF
  - الحد الأدنى: -8.2 @ LW-/LR-10GBASE 1310 نانومتر SMF، -6.0 @ 1-SR 64-STM/192-OC 1310 نانومتر SMF
- تلقي الطاقة (ديسيبل):
  - الحد الأقصى: +0.5 @ LW-/LR-10GBASE 1310 نانومتر SMF، -1.0 @ 1-SR 64-STM/192-OC 1310 نانومتر SMF
  - الحد الأدنى: -14.4 @ LW-/LR-10GBASE 1310 نانومتر SMF، -11.0 @ 1-SR 64-STM/192-OC 1310 نانومتر SMF
- إرسال الطول الموجي (نانومتر):
  - 10GBASE-LR/-LW 1310 نانومتر SMF: من 1260 إلى 1355
  - OC-192/STM-64 SR-1 1310 نانومتر SMF: 1290 إلى 1330
- تلقي الطول الموجي (نانومتر): 1260 إلى 1565
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 71 × 18.5 × 8.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية (COM): من 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- استهلاك الطاقة (وات): 1.5

دعم المنصة

يتم دعم وحدات XFP Cisco على محولات وأجهزة توجيه Cisco.

- سيسكو E-2T20GE-A9K 9000 ASR
- سيسكو 4TG3C-XT+ES-76 7600
- سيسكو 4X10GE-MPA-A9K 9000 ASR
- سيسكو ES20-10G3CXL-7600
- سيسكو XFP-WL-14X10GBE CRS
- سيسكو E-SCE8000-2X10GE
- سيسكو M-24CX-3600X-ME
- سيسكو XFP-OC192POS-SPA
- سيسكو 20G3CXL-XC+ES-76 7600
- سيسكو 2X10GE-MPA-A9K 9000 ASR
- سيسكو B-2T20GE-A9K 9000 ASR
- سيسكو IMA1X-A900 903 ASR
- سيسكو V2-L-1X10GE-SPA
- سيسكو 4TG3CXL+ES-7600
- سيسكو 4TG3CXL-XT+ES-76 7600
- سيسكو L-4/8T-A9K 9000 ASR
- سيسكو ES20-10G3C-7600
- سيسكو E-SCE8000-4X10GE
- سيسكو E-8T-A9K 9000 ASR
- سيسكو XFP-WL-20X10GBE CRS
- سيسكو 2TG3CXL+ES-7600
- سيسكو L-8T-A9K 9000 ASR
- سيسكو B-4T-A9K 9000 ASR
- سيسكو 4TG3C+ES-7600
- سيسكو L-2T20GE-A9K 9000 ASR
- سيسكو 40G3CXL-XC+ES-76 7600
- سيسكو 2TG3C+ES-7600
- سيسكو XFP-WL-4-10GBE CRS
- سيسكو 2TG-T+ES-76 7600
- سيسكو E-4T-A9K 9000 ASR
- سيسكو B-8T-A9K 9000 ASR
- سيسكو L-4T-A9K 9000 ASR
- سيسكو 4TG-T+ES-76 7600

- سيسكو 7600 2TG3C-XT+ES-76
- سيسكو 7600 20G3C-XC+ES-76
- سيسكو 9000 ASR B-4/8T-A9K
- سيسكو 7600 40G3C-XC+ES-76
- سيسكو CRS XFP-WL-8-10GBE
- سيسكو CRS FLEX-WL-2-10GE
- سيسكو 4x10GE-UMX-ME4600
- سيسكو 7600 2TG3CXL-XT+ES-76
- سيسكو V2-WL-1X10GE-SPA
- سيسكو 9000 ASR E-4/8T-A9K

شراء على الفور