

## الجدول بيانات Cisco XFP10GZR192LR-RGD



وحدة Cisco XFP10GZR192LR-RGD Multirate ZR- / ZW- و OC-192 / STM-64 XFP 2-IR 64-STM / 192-OC ، نطاق درجة الحرارة الصناعية

### XFP10GZR192LR-RGD

توفر وحدة Cisco Module XFP للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال 10 Gigabit Ethernet و SONET-over-Packet (POS) SDH / Ethernet Gigabit 10 لمركز البيانات ، وخزانة أسلاك المؤسسات ، وتطبيقات نقل موثر الخدمة.

تشمل الميزات الرئيسية لوحدة Cisco Module XFP ما يلي:

- يدعم معدلات بيانات Ethernet 10GBASE و OC-192 / STM-64
- يتم توصيل جهاز الإدخال / الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ XFP لجهاز توجيه Cisco Systems® لربط المنفذ بالشبكة
- يوفر مرونة في اختيار الواجهة
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان"
- يدعم قدرة المراقبة الرقمية البصرية
- يدعم ميزة تعريف الجودة (ID) من Cisco التي تساعد على تمكين مفتاح Cisco أو جهاز التوجيه لتحديد ما إذا كانت الوحدة هي XFP معتمدة من واختبارها Cisco
- يدعم إمكانية التشغيل البيئي البصري مع وحدات Cisco 10GBASE XENPAK و X2 و SFP + على نفس الرابط

Cisco Multirate 10GBASE-ZR و 10GBASE-ZW و OC-192 / STM-64 LR-2 XFP Module for SMF

يدعم XFP متعدد القراصنة كلاً من تطبيقات ZR-10GBASE و Ethernet ZW-10GBASE وتطبيقات POS (2-LR) Reach-Long 64-STM / 192-OC. تقدم Cisco منتجات نطاق درجات الحرارة العامة والصناعية.

#### تحديد

- رقم المنتج: RGD-XFP10GZR192LR
- الوصف: SMF for Module XFP 2-IR 64-STM / 192-OC and ZW- / ZR-10GBASE Multirate Cisco ، نطاق درجة الحرارة الصناعية
- الموصلات: موصل PC / LC مزدوج
- الطول الموجي: 1550 نانومتر
- نوع الكابل: SMF
- مسافة الكابل: 80 كم
- قوة الإرسال (ديسيبل):
  - الحد الأقصى: 4.0+
  - الحد الأدنى: 0
- استقبال الطاقة (ديسيبل):
  - الحد الأقصى: -7.0
  - الحد الأدنى: -24.0
- الطول الموجي للإرسال (نانومتر): 1530 إلى 1565
- تلقي الطول الموجي (نانومتر): 1260 إلى 1565
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 71 × 18.5 × 8.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الصناعية (IND): -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- استهلاك الطاقة (وات): 3.5

#### دعم المنصة

يتم دعم وحدات XFP Cisco على محولات Cisco وأجهزة التوجيه.

- E-2T20GE-A9K 9000 ASR سیسکو
- Cisco 7600 76-ES + XT-4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- ES20-10G3CXL-7600 سیسکو
- Cisco CRS 14X10GBE-WL-XFP
- E-SCE8000-2X10GE سیسکو
- M-24CX-3600X-ME سیسکو
- Cisco SPA-OC192POS-XFP
- Cisco 7600 76-ES + XC-20G3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- B-2T20GE-A9K 9000 ASR سیسکو
- IMA1X-A900 903 ASR سیسکو
- Cisco SPA-1X10GE-L-V2
- Cisco 7600-ES + 4TG3CXL
- Cisco 7600 76-ES + XT-4TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T / 4-L
- ES20-10G3C-7600 سیسکو
- E-SCE8000-4X10GE سیسکو
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-E
- Cisco CRS 20X10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600-ES + 2TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-L
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-B
- Cisco 7600-ES + 4TG3C
- L-2T20GE-A9K 9000 ASR سیسکو
- Cisco 7600 76-ES + XC-40G3CXL
- Cisco 7600-ES + 2TG3C
- Cisco CRS 4-10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600 76-ES + T-2TG
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-B
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-L
- Cisco 7600 76-ES + T-4TG
- Cisco 7600 76-ES + XT-2TG3C
- 20G3C-XC + ES-76 7600 سیسکو
- Cisco ASR 9000 A9K-8T / 4-B
- 40G3C-XC + ES-76 7600 سیسکو

- Cisco CRS 8-10GBE-WL-XFP
- Cisco CRS 2-10GE-WL-FLEX
- 4x10GE-UMX-ME4600 سيسكو
- Cisco 7600 76-ES + XT-2TG3CXL
- Cisco SPA-1X10GE-WL-V2
- Cisco ASR 9000 A9K-8T / 4-E

[شراء على الفور](#)